

LIGNOLIFE

FINITURA PROTETTIVA DI
RIPRISTINO DEL PARQUET VERNICIATO



DESCRIZIONE

emulsione a base di cera carnauba e resine.

CAMPI D'IMPIEGO

su tutte le superfici in legno verniciate lucide (parquet, rivestimenti, mobili, serramenti).

PRESTAZIONE

LIGNOLIFE:

- è un'emulsione resino-cerosa a base di carnauba, specifica per la protezione ed il ripristino delle superfici in legno verniciate rovinate e verniciate;
- si può applicare su tutte le superfici in legno verniciate lucide (parquet, rivestimenti, mobili, serramenti), pavimenti in PVC e Linoleum. Per uso interno;
- è un finitore anti-sporco con ottima capacità protettiva e resistenza al traffico;
- conferisce al materiale una finitura molto brillante, resistente all'acqua ed ai detergenti;
- si applica in modo rapido e veloce;
- è auto-lucidante ma può essere lucidata con macchine ad alta velocità per aumentare le caratteristiche di resistenza nel tempo.

CONFEZIONI

1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz
5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz

RESA

1 lt/ 30-40 mq (per singolo passaggio)

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido bianco
Peso specifico (g/cm3): 1,025
pH: 8
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: totale
Tempo di essiccazione: 2 – 3 ore
Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare prima dell'uso. Stendere 1-2 mani di **LIGNOLIFE**. Il prodotto si distribuisce con vello spandicera, straccio o spugna. Va steso in strato sottile, bagnando omogeneamente la superficie e senza fare eccessi. Applicare la seconda mano appena la prima è asciutta. Essicca rapidamente, generalmente in 2 - 3 ore in ambienti ben ventilati.

PRECAUZIONI

- evitare l'applicazione a pennello o rullo. Non usare all'esterno;
- evitare l'applicazione di **LIGNOLIFE** sulle superfici troppo fredde (< 7°C);
- evitare, nella pulizia delle superfici trattate con **LIGNOLIFE**, l'utilizzo di detergenti forti alcalini ed acidi (es. ammoniaca, ipoclorito di sodio, acidi vari) e solventi (es. alcool etilico).

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev1-Ver181018**

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo:

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Contiene: Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo. Può provocare una reazione allergica.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:

Limite massimo: 140,00 (2010)

VOC del prodotto: 19,00



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it