

DILUOIL

DILUANT POUR AGENT
D'IMPRÉGNATION OLÉOCIREUX



DESCRIPTION

mélange de solvants hydrocarbonés aliphatiques dénaturés.

CHAMPS D'APPLICATION

solvant pour la dilution de produits d'imprégnation oléo-cireux et pour faciliter leur absorption dans des matériaux peu poreux.

CHARACTÉRISTIQUES

DILUOIL:

- peut également être utilisé pour nettoyer toutes les surfaces en bois sales de substances grasses ou de suie et pour décaper la surface des essences de bois résineuses;
- il est indiqué pour la dilution de produits d'imprégnation à base de cire d'huile tels que TIROIL, OLIO TECNO, FLUOIL, OLIO TECNO, TUSCANIA OIL, WET OUT, OIL WET;
- il est indiqué pour l'entretien extraordinaire et la récupération des sols traités avec des agents d'imprégnation oléo-cireux détériorés;
- il s'agit d'un mélange de solvants peu dangereux pour l'homme et l'environnement;;
- il ne laisse pas de halos et ne tache pas l'essence du bois.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces exposées au soleil et trop chaudes. Il peut être pigmenté avec **OILTONER**. Comme diluant, il peut être utilisé dans toutes les concentrations. En cas de nettoyage extraordinaire, étendez **DILUOIL** sur la surface et laissez agir quelques minutes. Frottez la surface avec un monobrosse équipé d'un disque, d'un tampon ou d'un chiffon de dureté moyenne. Enlevez et collectez les résidus. Nettoyez la surface avec un chiffon propre et humide de **DILUOIL**.

PRÉCAUTIONS

- protégez toutes les surfaces peintes du contact avec **DILUOIL**;
- le produit, en particulier sur les structures en bois décorées, peut avoir une action dissolvante indésirable sur les couleurs de la décoration. Par conséquent, dans ces cas, il est conseillé de faire de petits tests préliminaires.

CONFECTIONS

1 lt canette – carton 6 pc
5 lt étanche – carton 4 pc.

RENDEMENT

en fonction de la consistance de la saleté à éliminer ou du degré de dilution souhaité.

DONNÉS TECHNIQUES

Etat physique: liquide incolore clair
Poids spécifique (g / cm³) à 20 ° C:
0,771
pH: n.a.
Point d'éclair (ASTM): 40 ° C
Solubilité dans l'eau: non soluble

STOCKAGE

maintenir le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30 ° C dans un environnement aéré et loin des sources de chaleur. S'il est stocké à basse température (<10 ° C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter son utilisation ou ses performances. Le produit ainsi stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

NOTES

Nos indications reflètent l'état actuel de nos connaissances et elles doivent être interprétées comme les meilleures indications pouvant être données au client/utilisateur. Elles n'impliquent aucun caractère obligatoire mais elles doivent nécessairement être adaptées aux matériaux et aux conditions présents lors de l'application. L'utilisateur est le seul à pouvoir décider de l'utilisation du produit et du domaine d'application. MARBEC SRL n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation mauvaise de ses produits. **Rev4-Ver080219**

AVERTISSEMENTS: DANGER



Mentions de danger: Liquide et vapeurs inflammables. - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. - Peut provoquer somnolence ou vertiges. - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. - EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. - NE PAS faire vomir.
Contient: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italie

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it