

DILUOIL

DILUYENTE PARA PRODUCTOS
IMPREGNANTES OLEOCEROSOS



DESCRIPCIÓN

Mezcla de disolventes hidrocarbonados alifáticos desnaturalizados.

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

disolvente para la dilución de productos impregnantes óleo-cerosos y para facilitar su absorción en materiales de baja porosidad.

CARACTERÍSTICAS

DILUOIL:

- se puede usar para limpiar todas las superficies de madera manchadas con sustancias grasas u hollín y para eliminar el resinado superficial de esencias de madera resinosas;
- está indicado para la dilución de productos impregnantes óleo-cerosos como **TIROIL, OLIO TECNO, FLUOIL, OLIO TECNO, TUSCANIA OIL, WET OUT, OIL WET**;
- adecuado para el mantenimiento extraordinario y la recuperación de suelos tratados con agentes de impregnación oleo-cerosos deteriorados;
- es una mezcla de disolventes con bajo peligro para los seres humanos y el medio ambiente;
- no deja halos y no mancha la esencia de la madera.

CAJAS

1 lt lata- caja 6 pz
5 lt estanco- caja 4 pz.

RENDIMIENTO

según la consistencia de la suciedad a eliminar o el grado de dilución deseado.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico: líquido incoloro claro.
Peso específico (g / cm³) a 20 ° C:
0.771
pH: n.a.
Punto de inflamación (ASTM): 40 ° C
Solubilidad en agua: no soluble

ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 ° C en un ambiente ventilado y lejos de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 ° C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar su uso o rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

INSTRUCCIONES DE USO

No aplique el producto en superficies expuestas al sol y demasiado calientes. Se puede pigmentar con **OILTONE**. Como diluyente se puede utilizar en todas las concentraciones.

En una limpieza extraordinaria, extienda **DILUOIL** en la superficie y déjelo actuar durante unos minutos. Frote la superficie con una máquina rotativa equipada con un disco, almohadilla o trapo medio duro. Retirar y recoger los residuos. Limpie la superficie con un paño limpio y húmedo de **DILUOIL**.

PRECAUCIONES

- proteger todas las superficies pintadas contra el contacto con **DILUOIL**;
- el producto, especialmente en estructuras de madera decoradas, puede tener una acción disolvente indeseable en los colores de la decoración. Por lo tanto, en estos casos, es recomendable hacer pequeñas pruebas preliminares.

NOTAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. **Rev4-Ver080219**

ADVERTENCIAS: PELIGRO



Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. - Puede provocar somnolencia o vértigo. - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico. - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. - NO provocar el vómito.

Contiene: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it