

# IDROTNER CASTAGNO

PIGMENTI IN DISPERSIONE  
IDRO-SOLUBILI



## DESCRIZIONE

dispersioni in acqua di pigmenti inorganici ed organici idrosolubili.

## CAMPI D'IMPIEGO

per pigmentazione bianca dei prodotti in base acqua: PRIMAMANO NEUTRA, PRIMAMANO RAVVIVANTE, HYDROIL INTERNO, HYDROIL ESTERNO, BIOTOP, BIOTOP OPACO, BIOCARE, BIOCARE OPACO.

## PRESTAZIONE

**IDROTNER CASTAGNO** è un pigmento facilmente disperdibile nei prodotti di natura idrofila che consentono di ottenere pigmentazioni del materiale assorbente "trasparenti" e non coprenti di grande stabilità alla luce ed agli agenti atmosferici.

Versione colore: bianco, rosso, giallo, castagno, noce, nero.

## ISTRUZIONI PER L'USO

aggiungere **IDROTNER CASTAGNO** nel prodotto da pigmentare miscelando o agitando energicamente fino alla omogenea dispersione del pigmento.

La concentrazione di pigmentazione di **IDROTNER CASTAGNO** è espressa in grammi di pigmento per litro di prodotto.

Esempio: 1lt di **BIOTOP** pigmentato al 4% di **IDROTNER CASTAGNO**

- 1000 ML di **BIOTOP**
- 50 GR di **IDROTNER CASTAGNO**

La massima concentrazione di **IDROTNER CASTAGNO** nei prodotti è di 50 gr/lit.

## PRECAUZIONI

- il pigmento tende a sedimentare nel tempo sul fondo del prodotto miscelato ( in particolar modo la versione colore bianco). Pertanto, si consiglia di agitare o miscelare periodicamente durante l'uso (ogni 10-15 minuti) e comunque sempre ad ogni successiva utilizzazione del prodotto pigmentato.

## CONFEZIONI

250 gr Flacone di pe scatola 6 pz.

## RESA

In funzione della concentrazione scelta.

## DATI TECNICI

Stato fisico (tutte le versioni): liquido denso castagno

Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 45°C:

castagno = 1,3

pH: 7

Punto di fiamma (ASTM): liquido non infiammabile

Solubilità in acqua: disperdibili

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev3-Ver140318**

## AVVERTENZE: NESSUNA

**Indicazioni di pericolo:** Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. - Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

## ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)