

IDROTNER ROSSO

PIGMENTI IN DISPERSIONE
IDRO-SOLUBILI



CONFEZIONI

250 gr Flacone di pe scatola 6 pz.

RESA

In funzione della concentrazione scelta.

DATI TECNICI

Stato fisico (tutte le versioni): liquido denso rosso.

Peso specifico (g/cm³) a 45°C:
castagno = 1,3

pH: 7

Punto di fiamma (ASTM): liquido non infiammabile

Solubilità in acqua: disperdibili

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev3-Ver141218**

DESCRIZIONE

dispersioni in acqua di pigmenti inorganici ed organici idrosolubili.

CAMPI D'IMPIEGO

per pigmentazione bianca dei prodotti in base acqua: PRIMAMANO NEUTRA, PRIMAMANO RAVVIVANTE, HYDROIL INTERNO, HYDROIL ESTERNO, BIOTOP, BIOTOP OPACO, BIOCARE, BIOCARE OPACO.

PRESTAZIONE

IDROTNER ROSSO è un pigmento facilmente disperdibile nei prodotti di natura idrofila che consentono di ottenere pigmentazioni del materiale assorbente "trasparenti" e non coprenti di grande stabilità alla luce ed agli agenti atmosferici.

Versione colore: bianco, rosso, giallo, castagno, noce, nero.

ISTRUZIONI PER L'USO

aggiungere **IDROTNER ROSSO** nel prodotto da pigmentare miscelando o agitando energicamente fino alla omogenea dispersione del pigmento.

La concentrazione di pigmentazione di **IDROTNER ROSSO** è espressa in grammi di pigmento per litro di prodotto.

Esempio: 1lt di **BIOTOP** pigmentato al 5% di **IDROTNER ROSSO**

- 1000 ML di **BIOTOP**
- 50 GR di **IDROTNER ROSSO**

La massima concentrazione di **IDROTNER ROSSO** nei prodotti è di 50 gr/lit.

PRECAUZIONI

- il pigmento tende a sedimentare nel tempo sul fondo del prodotto miscelato (in particolar modo la versione colore bianco). Pertanto, si consiglia di agitare o miscelare periodicamente durante l'uso (ogni 10-15 minuti) e comunque sempre ad ogni successiva utilizzazione del prodotto pigmentato.

AVVERTENZE: NESSUNA

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. - Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it