

FONDO BIANCO 40

DISPERSIONE ACQUOSA
DI PIGMENTO BIANCO



DESCRIZIONE

Pigmento a base di ossido di titanio e inibitori del tannino in dispersione acquosa.

CAMPI D'IMPIEGO

su tutti i tipi di legno grezzo in interno.

PRESTAZIONE

FONDO BIANCO 40 è un fondo pigmentato bianco a base di ossido di titanio e inibitori del tannino in dispersione acquosa per tutti i tipi di legno grezzo in interno. Di facile applicazione sul legno. Facilmente carteggiabile. Il legno trattato con questo fondo può essere verniciato od oliato. Prodotto senza emissioni VOC.

ISTRUZIONI PER L'USO

agitare bene prima dell'uso ed accertarsi della completa dispersione del pigmento. Può essere applicato a spruzzo o a spugna bagnando uniformemente la superficie da trattare fino alla sua completa saturazione. Normalmente asciuga in 1-2 ore in funzione dell'areazione. Durante la stagione umida e fredda ed in locali chiusi o poco ventilati, il tempo di asciugamento può allungarsi sensibilmente. Ad essiccazione avvenuta il fondo può essere carteggiato fino all'effetto desiderato ed il legno può essere immediatamente verniciato od oliato.

PRECAUZIONI

- pigmento a forte potere colorante e di facile applicazione sul legno;
- facilmente carteggiabile;
- il legno trattato con questo fondo può essere verniciato od oliato;
- prodotto senza emissioni VOC.

CONFEZIONI

-0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz

RESA

normalmente 1 lt/ 6-8 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido bianco

Peso specifico (g/cm³): 1,24-1,4

pH: 7-8

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: disperdibile

Tempo di essiccazione: 1-2 ore (in ambienti ventilati)

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver220219

AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: Non disperdere nell'ambiente.

VOC (Diretiva 2004/42/CE) : 0,38 % - 5,00 g/litro.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it