

# BARRIER

ACABADO PROTECTOR Y NUTRITIVO  
PARA MADERAS EXTERNAS



## DESCRIPCIÓN

Emulsión O / W a base de ceras vegetales, parafina, éster de ácido graso, resina, surfactantes no iónicos.

## ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

en todo tipo de superficies de madera colocadas en el exterior tratadas con barnices transparentes, pinturas y manchas, impregnantes, aceites (suelos, revestimientos, muebles de jardín, estructuras, etc.). Ideal para revivir ventanas de PVC y aluminio pintado.

## CARACTERÍSTICAS

### BARRIER:

- protege los productos de tratamiento de fondo del desgaste y del envejecimiento a lo largo del tiempo (por ejemplo, HIDROIL ESTERNO, FLUOIL, OLIO41);
- excelente resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos;
- no altera la apariencia del material y no forma una película gruesa en la superficie, dejando una buena permeabilidad al vapor del material;
- constituye una microcapa de resina cerosa fácil de aplicar sobre el material, lo que aumenta la resistencia al agua y a las manchas de las superficies tratadas;
- hace que las superficies sean más fáciles y rápidas de limpiar;
- se puede mantener fácilmente con el tiempo con la aplicación del producto al menos una vez al año.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Agite bien antes de usar.

- **En suelos y en grandes superficies:** extienda **BARRIER** con un vellón para esparcir la cera / esponja / paño suave y distribuya una capa delgada y uniforme de producto evitando el exceso. Generalmente es suficiente solo una mano de **BARRIER**. Solo en maderas con acabado no liso (por ejemplo, cepillado, envejecido, arenado) se puede solicitar una segunda capa de producto. En verano y, en cualquier caso, en ambientes con temperaturas > 25 ° y ventilados para evitar que el acabado se seque demasiado rápido, diluya **BARRIER** con un 30% de agua. En este caso, aplique dos capas ligeras;
- **En muebles, accesorios, estructuras de madera, etc.:** aplique el producto con un paño o esponja absorbente y distribuya una capa delgada y uniforme de producto evitando el exceso. No permita que el producto descansa sobre madera, especialmente sobre maderas ricas en tanino (ej. roble, castaño, alerce). Enjuague el equipo con agua antes de secar el producto. En climas cálidos o en áreas altamente ventiladas, puede ser útil diluir **BARRIER** 3:1 en agua para facilitar su aplicación. Generalmente se seca en 1-2 horas.

## PRECAUCIONES

- No aplica en pisos pintados. No se recomienda el uso de rodillo y brocha.

## CAJAS

1 lt Frasco de plástico – caja 6 pz;  
5 lt Lata de plástico – caja 4 pz.

## RENDIMIENTO

Indicativamente 1lt / 30 - 40 m2.

## DATOS TÉCNICOS

Estado físico: líquido blanco opaco

Peso específico (g / cm3): 1

pH: 8

Punto de inflamación (ASTM): no inflamable

Solubilidad en agua: total

Tiempo de secado: 30 - 60 minutos.

Tiempo de consolidación: 24 horas.

## ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto bien cerrado (a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C). El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

## NOTAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos **Rev2-Ver260318**

## ADVERTENCIAS

**Indicaciones de peligro :** Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

## ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)