

SMACCHIO LEGNO

DETACHANT POUR BOIS
VIEILLI ET TACHÉ PAR LE TANIN



CONFECTIONS

- 1 lt Flacon en plastique
Carton 6 pc;
- 5 lt Bidon en plastique
Carton 4 pc.

RENDEMENT

- Selon l'absorption des matériaux,
- dans la récupération du bois vieux
1lt / 6 - 8 m²;
- comme détachant
1lt / 12 - 15 m².

DONNÉS TECHNIQUES

État physique: liquide incolore clair
Poids spécifique (20 ° C): 1,035
pH (20 ° C): 1-2
Point de flamme (ASTM):
inflammable
Solubilité dans l'eau: totale.

STOCKAGE

Gardez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C. Le produit ainsi conservé a une durée de vie utile de 2 ans.

NOTES

Nos indications reflètent l'état actuel de nos connaissances et elles doivent être interprétées comme les meilleures indications pouvant être données au client/utilisateur. Elles n'impliquent aucun caractère obligatoire mais elles doivent nécessairement être adaptées aux matériaux et aux conditions présents lors de l'application. L'utilisateur est le seul à pouvoir décider de l'utilisation du produit et du domaine d'application. MARBECC SRL n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation mauvaise de ses produits.
Rev2-Ver270218

DESCRIPTION

Solution à fonction mixte acide / solvant avec des tensioactifs peu moussants

CHAMPS D'APPLICATION

Pour un lavage et un renouvellement extraordinaires des surfaces vieilles et des produits en bois tels que: sols, revêtements, meubles de jardin, portes et fenêtres, etc.

CHARACTÉRISTIQUES

SMACCHIO LEGNO:

- enlève les patines de vieillissement, les algues et les moisissures des bois exposés à l'extérieur, sans protection ou avec des finitions protectrices d'imprégnation à restaurer;
- renouvelle l'aspect naturel du bois vieilli en le préparant à l'application d'une nouvelle protection (peintures, huiles, divers agents d'imprégnation);
- peut également être utilisé comme détachant spécifique du tanin sur les surfaces en bois, brutes ou traitées (huilées ou vernies) ;
- évite le ponçage des surfaces.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

- agiter avant l'utilisation;
- enlever préalablement les vernis, les huiles, les cires du bois;
- appliquer le produit avec une brosse, un chiffon, une éponge ou un spray;
- garder la surface humide pendant 20 - 30 minutes; répéter l'application si nécessaire;
- frotter la surface avec des tampons moyennement durs ou des brosses en nylon;
- rincer bien la surface avec de l'eau et le laisser sécher;
- répéter l'application si nécessaire..

Avant de procéder à l'application d'une nouvelle protection, il est essentiel d'attendre des conditions environnementales favorables pour un séchage optimal du bois.

SMACCHIO LEGNO n'est pas un décapant et n'élimine pas les couches de peinture, d'imprégnation, d'huiles et de cires Effectuez des tests préliminaires sur une petite surface pour vérifier l'efficacité du produit.

RESTRICTIONS

Toujours effectuer un test avant utilisation. Ne pas appliquer sur des surfaces trop chaudes. Protéger la végétation du contact avec le produit. Protégez vos yeux et votre peau du contact avec des vêtements appropriés.

AVERTISSEMENTS: DANGER



Mentions de danger : Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.- Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Contient : acide oxalique, agents de surface non ioniques <5%.



MARBECC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italie

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it