

SMACCHIO LEGNO

QUITAMANCHAS PARA MADERA
ENVEJECIDA Y MANCHADA POR EL TANINO



DESCRIPCIÓN

Solución de ácido mixto / función disolvente con surfactantes de baja formación de espuma.

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

Para el lavado extraordinario y la renovación de superficies en madera como suelos, revestimientos, muebles de jardín, puertas y ventanas, etc.

CARACTERÍSTICAS

SMACCHIO LEGNO:

- elimina las pátinas de envejecimiento, algas y moho de superficies en madera expuestas al exterior, sin protección o con acabados de impregnación protectores que tienen que ser restaurados;
- renueva el aspecto natural de la madera envejecida preparándola para la aplicación de una nueva protección (pinturas, aceites, diversos agentes de impregnación);
- se puede usar también como un quitamanchas de tanino específico para superficies de madera, tanto brutas como tratadas (engrasadas o barnizadas)
- evita lijar las superficies.

INSTRUCCIONES DE USO

- agitar antes del uso;
 - eliminar previamente barnices, aceites, ceras de la madera;
 - aplicar el producto con un cepillo, paño, esponja o spray;
 - mantener la superficie húmeda de 20 a 30 minutos; repetir la aplicación si es necesario;
 - frotar la superficie con tampones de dureza media o cepillos de nylon;
 - enjuar bien con agua y dejar que se seque;
 - repetir la aplicación si es necesario.
- Antes de seguir con la aplicación de cualquier nueva protección, es esencial esperar a condiciones ambientales favorables para un secado óptimo de la madera.

SMACCHIO LEGNO no es un removedor de pintura o un removedor de cera y no elimina las capas de pintura, impregnación, aceites y ceras. Realizar pruebas preliminares en un área pequeña para verificar la efectividad del producto.

PRECAUCIONES

Siempre realice una prueba antes de usar. No aplique en superficies que estén demasiado calientes. Proteja la vegetación del contacto con el producto. Proteja sus ojos y piel del contacto con la ropa adecuada.

CAJAS

- 1 lt Frasco de plástico caja 6 pz;
- 5 lt Lata de plástico caja 4 pz.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la absorción de los materiales.

- en la recuperación de madera vieja

1lt / 6 - 8 m²;

- como quitamanchas

1lt / 12 - 15 m².

DATOS TÉCNICOS

Estado físico: líquido transparente incoloro

Peso específico (20 ° C): 1,035

pH (20 ° C): 1-2

Punto de llama (ASTM):

no inflamable

Solubilidad en agua: total.

ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

NOTAS

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos.

Rev2-Ver270218

ADVERTENCIAS: PELIGRO



Indicaciones de peligro: Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

Contiene: ácido oxálico, tensioactivos no iónicos <5%.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it