HYDROIL INTERNO

AGENT D'IMPRÉGNATION HUILEUX À BASE D'EAU POUR BOIS PLACÉ A L'INTÉRIEUR

DESCRIPTION

émulsion d'imprégnation oléo-résineuse cireuse à base d'huiles siccatives modifiées, de résines mi-crocristallines et de cires.

CHAMPS D'APPLICATION

sur tous les types de surfaces en bois, parquet brut, planches, meubles, tables, poutres et structures en bois en général.

CHARACTÉRISTIQUES

HYDROIL INTERNE:

- **est un système de protection hybride hydrofuge de faible épaisseur en émulsion et à très basse teneur en COV (<20 gr / l) pour le bois brut placé à l'intérieur;**
- **confère au bois une résistance à l'eau, aux taches et à l'usure. Rehausse la couleur naturelle du bois en laissant une finition transparente et opaque sur la surface avec un toucher soyeux de haute qualité;**
- **donne à la surface en bois une finition antidérapante, résistante à l'eau, aux taches, à la saleté et facile d'entretien dans le temps avec BIOCARE MATT.**
- **il peut être facilement pigmenté avec les couleurs IDROTONER (concentration maximale 10%. ex. 1 kg d'HYDROIL INTERNE / 100 g d'IDROTONER). Toutes les couleurs obtenues sont transparentes et ne modifient pas le dessin naturel de la fibre;**
- **il est facile à utiliser et sèche rapidement (30 à 60 minutes).**

CONFECTIONS

-1 kg de PE conteneur - boîte 6 pcs
-5 kg de PE conteneur - boîte 4 pcs

RENDEMENT

en fonction de l'absorption du bois.
-sur les bois peu absorbants
1lt / 10-15 m²;
-sur du bois absorbants
1 lt / 7-10 m².

DONNÉS TECHNIQUES

Etat Physique: liquide gris opale visqueuse
Poids spécifique (g / cm3) à 20 ° C: 1,022
pH: n.d.
Point de flamme (ASTM):
Solubilité dans l'eau: totale
Temps de séchage: 30-60 min. en fonction de la ventilation et de la température
Temps de consolidation: 24 heures.

STOCKAGE

Gardez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C. Le produit ainsi conser-vé a une durée de vie utile de 2 ans.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Bien mélanger HYDROIL INTERNO avant utilisation. Le bois doit être propre, bien coupé et exempt de traitements antérieurs. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau à poil court, d'une éponge ou d'un molleton pour épandre la cire, en mouillant la surface en bois de manière uniforme. Il sèche rapidement (30-60 min.) Et immédiatement, la deuxième couche de produit peut être appliquée. Il n'est pas nécessaire de poncer d'une main à l'autre, sauf pour éliminer toute desquamation du bois (par exemple avec du papier abrasif à grain 150). Rincer l'équipement avec de l'eau. Sur les sols ou les surfaces soumises à une plus grande usure (par exemple, des tables), il est recommandé d'appliquer une couche du finisseur **BIOTOP OPACO.**

PRÉCAUTIONS

- en fin de traitement ne pas accumuler des chiffons, des éponges, de la sciure de bois, etc. imbibé d'**HYDROIL INTERNO** pour éviter le risque d'auto-combustion! Jetez-les bien avec de l'eau.
- laver les surfaces traitées avec **HYDROIL INTERNO** exclusivement avec des détergents neutres.

NOTES

Nos indications reflètent l'état actuel de nos connaissances et elles doivent être interprétées comme les meilleures indications pouvant être données au client/utilisateur. Elles n'impliquent aucun caractère obligatoire mais elles doivent nécessairement être adaptées aux matériaux et aux conditions présents lors de l'application. L'utilisateur est le seul à pouvoir décider de l'utilisation du produit et du domaine d'application. MARBEC SRL n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation mauvaise de ses produits. ***Rev1-Ver110219***

AVERTISSEMENTS

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande. - Contient: Cobalt, borate neodecanoate complex - Peut provoquer une allergie.

COV (directive 2004/42 / CE): Agents d'imprégnation pour bois formant un film d'épaisseur minimale
COV exprimé en g / litre de produit prêt à l'emploi:
Limite maximale: 130,00 (2010) - Produit COV du produit: 20,00.

MARBEC SRL
Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italie

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

SERVICE CLIENT
Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it