

# OLIO ZERO ARREDO

PROTETTIVO AUTO-OPACIZZANTE IN BASE ACQUA  
AD "EFFETTO LEGNO GREZZO" NATURALE



## DESCRIZIONE

Emulsione impregnante auto-opacizzante a base di materie prime bio-rinnovabili. Non contiene additivi opacizzanti.

## CAMPI D'IMPIEGO

Specifico per il trattamento impregnante di tutte le superfici in legno grezzo collocate all'interno come rivestimenti, strutture in legno, mobili ed infissi. Idoneo anche per la protezione delle pavimentazioni in interno (parquet).

## PRESTAZIONE

### OLIO ARREDO:

- è particolarmente indicato quando si desidera ottenere una protezione del legno ad "effetto legno grezzo" (finitura ultra-opaca) che conserva le originali caratteristiche estetiche del materiale naturale ed è praticamente invisibile;
- è un prodotto a bassissimo contenuto in VOC (composti volatili), ecologico, sicuro e facile da usare. Essicca rapidamente;
- conferisce alla superficie in legno una finitura non ingiallente, resistente alle macchie, allo sporco ed elevata resistenza ai graffi;
- di facile manutenzione: usare il detergente **PULIBRILL** per lavare le superfici in legno trattato. La protezione può facilmente reintegrata senza necessità di profonde carteggiature.

## CONFEZIONI

- 1 kg barattolo PE scatola 6 pz;
- 5 Kg secchiello PE scatola 4 pz;

## RESA

in due passaggi: 1 kg/8-10 mq  
(a rullo 100-125 g/m<sup>2</sup>)

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido viscoso bianco  
Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C: 1,03  
pH: 7-8  
Punto di fiamma (ASTM): >100°C  
Solubilità in acqua: totale  
Tempo di essiccazione: 30-60 min.  
Tempo di carteggiabilità: 2-4 ore  
Tempo di indurimento: 24-48 ore  
Gloss: < 5 (ultra-opaco)

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Mescolare bene **OLIO ARREDO** prima dell'uso. Non diluire. Il legno deve essere pulito, ben carteggiato (carta 120-150) o spazzolato e privo di vecchie pellicole residue di precedenti trattamenti. Il prodotto si applica con pennello morbido o con rullo a pelo corto avendo cura di distribuire sulla superficie del legno uno strato omogeneo e uniforme di prodotto. Sono necessarie sempre due mani di **OLIO ARREDO**. Quando la prima mano è essiccata (almeno 2-4 ore) può essere utile carteggiare leggermente la superficie per rimuovere l'eventuale sfibatura del legno. Dopo aver tolto la polvere si applica la seconda mano procedendo come già descritto. Il prodotto è indurito e resistente alle macchie dopo 24-48 ore.

## PRECAUZIONI

Prima dell'applicazione del prodotto il legno deve avere un'umidità non superiore al 13-15%. Sui legni resinosi e ricchi di tannino può verificarsi difformità di colore o non perfetta adesione del trattamento. I tempi di essiccamento sono fortemente influenzati dalla quantità di prodotto applicata, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria e dalla ventilazione degli ambienti. Pertanto i tempi soprariportati si ridurranno con temperature più alte e con buona ventilazione.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. REV1-VER091020

## AVVERTENZE:

**Indicazioni di pericolo:** scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. - Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne / esterne.  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : Limite massimo : 130,00 (2010) - VOC del prodotto : 41,2



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 - Montale (PT)  
Italia



ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)