

PULIGRAFF LIQUIDO

SMACCHIATORE PER LA RIMOZIONE DEI GRAFFITI DA FACCIATE E RIVESTIMENTI



CONFEZIONI

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz.

RESA

In funzione dell'assorbimento dei materiali.

- indicativamente 1 lt / 8-12 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido denso incolore
Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 1,09
pH: n.a.

Punto di fiamma (ASTM): >90°C

Solubilità in acqua: parzialmente solubile.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev1-Ver050719**

DESCRIZIONE

miscela addensata di solventi organici

CAMPI D'IMPIEGO

per la rimozione dei graffiti su facciate e rivestimenti.

PRESTAZIONE

PULIGRAFF LIQUIDO:

- smacchiatore specifico per rimuovere rapidamente dalle superfici i residui di graffiti, lacche, smalti sintetici e vernici in genere;
- non è alcalino né acido pertanto può essere utilizzato in sicurezza anche in presenza di superfici metalliche e pietre delicate;
- può essere applicato su tutti i materiali lapidei come cotto, pietra, ceramiche smaltate, klinker, gres, cementi, graniglie, ecc, può essere utilizzato anche su legno, vetro, metalli e plastica;
- grazie alla sua viscosità può essere utilizzato con facilità anche sulle superfici verticali.

ISTRUZIONI PER L'USO

si utilizza puro. Applicare sempre su superficie asciutta. Stendere uno strato uniforme di **PULIGRAFF LIQUIDO** con pennello sulla superficie da pulire. Lasciare agire da un minimo di alcuni minuti fino a 30-60 minuti in funzione della tipologia di graffito da rimuovere e dalla quantità (es. numero di strati). In presenza di supporti porosi o con ruvidità superficiale accentuata può essere utile effettuare una spazzolatura durante l'applicazione di **PULIGRAFF LIQUIDO**. Infine effettuare un risciacquo con idropulitrice o manualmente con spazzola o tamponi. Se necessario ripetere l'applicazione.

PRECAUZIONI

- non usare su materiali sintetici a base di polimeri (es. agglomerati sintetici, metacrilato);
- se usato su superfici già verniciate, verificare il tempo ottimale di contatto per la rimozione dei graffiti senza intaccare lo strato verniciato di fondo.

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : Limite massimo :140,00 (2010)
VOC del prodotto :22,00.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it