

PULI MUFFE

DETERGENTE IGIENIZZANTE E
SBIANCANTE PER LA RIMOZIONE DELLA MUFFA



CONFEZIONI

-0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz

RESA

1 lt / 10 - 15 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido trasparente
Peso specifico (g/cm³): 1,05
pH (20°C) del prodotto puro: 12
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

DESCRIZIONE

soluzione alcalina cloro-attiva sbiancante.

CAMPI D'IMPIEGO

per la pulizia e la rimozione di muffe da pareti e superfici in pietra, cotto, intonaco, rivestimenti cementizi, box doccia.

PRESTAZIONE

PULI MUFFE:

- igienizza la superficie eliminando rapidamente annerimenti (es. residui organici) dai materiali lapidei assorbenti e non;
- ideale per eliminare i depositi di muffe dalle fughe di pareti e rivestimenti in materiale lapideo, intonaci, cemento, gres porcellanato e altri materiali ceramici.

ISTRUZIONI PER L'USO

prodotto pronto all'uso. Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire. Lasciare agire 10-15 minuti e ripassare la superficie con una spugna o panno morbido umido. Nel caso di consistenti e spessi depositi di sporco lasciare agire il prodotto anche per più tempo e se necessario usare una spazzola / tampone in nylon per il risciacquo con acqua.

PRECAUZIONI

- non utilizzare su legno (soprattutto se non verniciato), su materiali assorbenti trattati a cera (es. cotto), marmi lucidi;
- proteggere le superfici in metallo e in tessuto dal contatto con **PULI MUFFE**;
- il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da bagno realizzate con questo materiale;
- sulle pitture o intonaci colorati, prima di usare **PULI MUFFE** effettuare un piccolo test su una piccola area per escludere eventuali cambiamenti del colore.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev5-Vers 101120**

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - Molto tossico per gli organismi acquatici. - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - A contatto con acidi libera gas tossici. - Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

Consigli di prudenza: Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contiene: Ipoclorito di sodio <5%, idrossido di sodio <1%, tensioattivi non ionici <5%, profumo.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it