

SMACCHIO LIQUIDO

SMACCHIATORE / SBIANCANTE PER LA RIMOZIONE
DELLE MACCHIE ORGANICHE COLORATE



DESCRIZIONE

soluzione di perossido d' idrogeno stabilizzata e tensioattivi.

CAMPI D'IMPIEGO

smacchiatore pronto all'uso specifico per la rimozione di macchie di origine organica dai materiali lapidei. Si può usare sia all'interno che all'esterno.

PRESTAZIONE

SMACCHIO LIQUIDO è uno smacchiatore specifico per rimuovere macchie colorate di origine organica sui materiali lapidei.

SMACCHIO LIQUIDO:

- è un prodotto pronto all'uso;
- pulisce e sbianca le superfici rimuovendo dai materiali lapidei macchie di caffè, vino, succo di frutta, sangue, urina, tannino, annerimenti lasciati da residui vegetali (es. alghe e muffe, residui di fiori) che contaminano i materiali soprattutto all'esterno;
- è biodegradabile, non tossico, non infiammabile e innocuo per l'ambiente e non è aggressivo nei confronti di materiali;
- non lascia residui sul materiale.

CONFEZIONI

- 500ml Flacone di plastica
scatola 6pz;
- 5 Lt Tanica di plastica scatola 4
pz;

RESA

in funzione dell'assorbimento del materiale: con 500 ml circa 2-4mq di superficie.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido, denso, trasparente, incolore.

Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 1,04
pH: 5

Solubilità in acqua: solubile.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

ISTRUZIONI PER L'USO

stendere il prodotto sino a coprire interamente la piastrella macchiata. Lasciare agire il tempo necessario alla rimozione della macchia (da pochi minuti fino a qualche ora). Risciacquare con acqua strofinando la superficie con tamponi o dischi in fibre plastiche di durezza adeguata (es. tampone rosso o marrone) con spazzole o con idropulitrice. Ripetere l'applicazione se necessario. Proteggere le superfici in metallo. Non applicare sui metalli e sulle superfici troppo calde.

PRECAUZIONI

- proteggere le superfici in metallo. Non applicare sui metalli e sulle superfici troppo calde
- non utilizzare su pietre lucide calcaree (es. marmi e travertini) o ardesia.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev6-Ver111120

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Indossare protezione per gli occhi e viso. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Togliere gli indumenti contaminati. Contiene: sbiancanti a base di ossigeno (Perossido d'idrogeno) 5 - 15%, tensioattivi non-ionici <5%.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 - Montale (PT)
Italia



ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it