

ALGANET

SMACCHIATORE SBIANCANTE PER LA RIMOZIONE DELLE INCROSTAZIONI BIOLOGICHE



DESCRIZIONE

polvere idro-disperdibile a base di sali ossidanti, tensioattivi, fosfati e carbonato di sodio.

CAMPI D'IMPIEGO

su tutte le superfici e manufatti lapidei in esterno (Cotto, Pietra Naturale, Manufatti in cemento, Klinker, Gres porcellanato, Ceramica, ecc.).

PRESTAZIONE

ALGANET è uno smacchiatore specifico per rimuovere anche consistenti depositi di origine biologica dai materiali lapidei in esterno (es. gres porcellanato, ceramica, cotto, pietra, cemento). ALGANET:

- rimuove annerimenti da microrganismi (residui di alghe, muschi e licheni), residui di foglie e fiori, escrementi animali, urina, ecc.
- possiede un forte potere igienizzante delle superfici trattate;
- ha un'azione più profonda ed efficace rispetto all'ipoclorito di sodio (candeggina);
- è efficace anche a basse temperature.

CONFEZIONI

800 gr Barattolo plast. - scatola 6 pz

4 kg Secchiello plast. - scatola 4pz

RESA

in funzione dell'assorbimento dei materiali.

Con 1 kg di polvere si preparano circa 12 litri di soluzione pulente (consumo medio 1lt / 5 - 7 mq).

DATI TECNICI

Stato fisico: sale cristallino bianco
Peso specifico (apparente): 0,8-0,9 (gr/cm³) a 20°C

pH (20°C): 10 (sol. 10 g/lit)

Punto di fiamma (ASTM): solidi non infiammabili

Solubilità in acqua: parziale.

STOCCAGGIO

conservare in locale ben areato secco ed in contenitori ben chiusi. Evitare sempre temperature > 40°C. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni. Il prodotto può indurire con il tempo senza però pregiudicarne l'efficacia.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver11112020

ISTRUZIONI PER L'USO

sciogliere in un secchio pulito in materiale plastico una parte in peso di **ALGANET** in 12 parti di acqua (es. 800 gr di polvere in circa 10 lt di acqua) miscelando per alcuni minuti. Per la massima azione pulente utilizzare acqua calda. La soluzione così ottenuta deve essere utilizzata subito e consumata entro 3 - 4 ore. Può essere applicata a pennello, spugna, panno morbido, mop. Bagnare abbondantemente la superficie da trattare lasciando agire il prodotto più a lungo possibile, anche 24-48 ore. Successivamente la superficie deve essere risciacquata con abbondante acqua frizionando la superficie con spazzole / dischi / tamponi in fibre plastiche di durezza idonea alla natura del materiale oppure con idropulitrice allo scopo di facilitare la rimozione dello sporco degradato. Proteggere piante, tessuti, metalli e legno dal contatto diretto della soluzione. Non utilizzare altri prodotti durante l'applicazione di **ALGANET**.

PRECAUZIONI

- non risciacquare mai il prodotto con soluzioni acide;
- effettuare sempre una prova prima dell'uso;
- non applicare su superfici troppo calde;
- proteggere le superfici ossidabili (es. alluminio, ferro ecc.) e la vegetazione dal contatto diretto del prodotto;
- proteggersi gli occhi e la pelle dal contatto del prodotto con adeguati indumenti.

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - Può irritare le vie respiratorie. - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - A contatto con acidi libera un gas tossico.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. - Non disperdere nell'ambiente. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: Sbiancanti a base di cloro > 30%; fosfati 5 - 15%; Tensioattivi anionici <5%.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 - Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it