

OX-FIVE PLUS

FONDO INVECCHIANTE FORTE
PER LEGNO INTERNO



CONFEZIONI

1 lt Flacone Pe – scatola 6 pezzi;
5 lt Tanica Pe – scatola 4 pezzi;
10lt Tanica Pe.

RESA

in funzione dell'assorbimento del legno 1 lt/ 6 – 12 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido
Colore: opalescente bianco
Peso specifico (g/cm³): 1,07
pH (20°C) del prodotto puro: 14
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così con-

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Dir. 2.14.070210**



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

DESCRIZIONE

soluzione alcalina forte per l'invecchiamento delle essenze lignee e pigmenti bianchi inorganici.

CAMPI D'IMPIEGO

per il trattamento invecchiante tutte le essenze lignee.

PRESTAZIONE

OX FIVE PLUS:

- invecchia la superficie lignea scurendala, senza provocare forti e disomogenei inscurimenti delle essenze lignee;
- si può applicare su tutte le essenze lignee in particolar modo sulle essenze lignee in rovere, castagno, larice ed olmo;
- può essere facilmente applicato su tutte le superfici lignee, sia verticali che orizzontali;
- non lascia residui sulla superficie lignea;
- consente la successiva applicazione di qualsiasi finitura (verniciatura – ceratura – impregnazione).

ISTRUZIONI PER L'USO

agitare prima dell'uso. Distribuire **OX-FIVE PLUS** sulla superficie con pennello / vello spandicera in modo omogeneo senza creare eccessi di prodotto. L'azione invecchiante è progressiva fin quando il materiale non è asciutto (6-12 ore). Eliminare la sfibatura del legno che si forma dopo l'applicazione di **OX-FIVE PLUS** utilizzando una carta o retina abrasiva di grana non troppo fine (es. grana 80-100).

L'intensità e il risultato finale dell'invecchiamento è in funzione del tipo di essenza lignea e può variare, per lo stesso legno, da elemento a elemento (listoni, tavolette, travi, ecc.). Si consiglia pertanto di eseguire campionature sufficientemente rappresentative del manufatto finito.

PRECAUZIONI

- evitare il contatto con superfici in alluminio.

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: Idrossido di sodio.

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it