

# ECOMARBEC

DETERGENTE CONCENTRATO ECOLOGICO  
IPOALLERGENICO PER PAVIMENTI



## CONFEZIONI

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz.

## RESA

In funzione delle concentrazioni di utilizzo.

## DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido incolore  
Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,02  
pH (20°C) puro: 11  
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile  
Solubilità in acqua: totale

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C). Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

## NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev4-Ver221220**

## DESCRIZIONE

soluzione di tensioattivi non ionici a rapida biodegradabilità e disgregatori dello sporco. Non contiene soda caustica, ammoniaca, profumi, coloranti e solventi.

## CAMPI D'IMPIEGO

per la pulizia ordinaria di tutte le superfici lapidee come gres porcellanato, ceramica, klinker, pietra, cotto, agglomerati cementizi.

## PRESTAZIONE

### ECOMARBEC:

- detergente biodegradabile oltre il 98%;
- prodotto ipoad allergenico che non contiene soda caustica, ammoniaca, profumi, coloranti e solventi;
- pulisce, sgrassa, igienizza le superfici in cotto, pietra, manufatti in cemento, gres porcellanato e gli altri materiali ceramici;
- agisce solubilizzando le sostanze grasse, rendendole facilmente asportabili;
- può essere usato per lavaggi manuali e meccanici (es. lavasciuga, idro-pulitrice).

## ISTRUZIONI PER L'USO

si può utilizzare puro o diluito in acqua.

### Dosaggi:

- **Diluire una 1 parte di ECOMARBEC in 2 in parti di acqua:** per lavaggi fortemente sgrassanti, per rimuovere consistenti residui di sporco grasso (oli alimentari/minerali, grassi e residui di sporco ostinato). Stendere ECOMARBEC sul pavimento con straccio, mop e lasciare agire alcuni minuti, strofinare la superficie con spugne o tamponi medio-duri, infine risciacquare il tutto con acqua pulita;
- **Diluire 180-250cc di ECOMARBEC in 5 litri di acqua:** per una pulizia periodica sgrassante;
- **Diluire 50-100cc di ECOMARBEC in 5 litri di acqua:** per una pulizia quotidiana di tutte le superfici.

## PRECAUZIONI

- proteggere tutte le superfici in legno dal contatto con ECOMARBEC puro

## AVVERTENZE

**Contiene:** tensioattivi non ionici <5%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Sodium pyrrithione.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i  
51037 – Montale (PT)  
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848  
Whatsapp +39 334 857 8502  
Email contatti@marbec.it