

DELICACID

DETERGENTE DISINCROSTANTE
PER PIETRE E MATERIALI LAPIDEI



DESCRIZIONE

soluzione acida in acqua a base di acido solfamminico, acido fosforico, tensioattivi non ionici.

CAMPI D'IMPIEGO

per il lavaggio disincrostante e decalcificante dei materiali lapidei resistenti alle sostanze acide come: pietra, klinker, gres porcellanato, ceramica smaltata, graniglia, marmetta, palladiana, cotto e terracotta, cemento.

PRESTAZIONE

DELICACID:

- è un detergente acido ad azione controllata con minimo impatto ambientale e tossicologico per decalcificare e decapare anche i materiali più delicati (es. pietre naturali e graniglie);
- può essere usato per lavaggi disincrostanti dopo la posa, per la rimozione delle incrostazioni cementizie e dei depositi calcarei consistenti e tenaci;
- può essere usato per lavaggi decalcificanti ordinari di superfici soggette al deposito di acque calcaree;
- può essere usato per lavaggi manuali e meccanici (es. lavasciuga, idropulitrice);
- efficace nella rimozione del calcare e dei depositi superficiali di ruggine;
- non contiene acido cloridrico;
- non fuma né sviluppa vapori tossici.

CONFEZIONI

1 lt Flacone Pe - scatola 6 pezzi;
5 lt Tanica Pe - scatola 4 pezzi;
20lt Tanica Pe.

RESA

in funzione dello sporco da rimuovere e dell'assorbimento del materiale:

- per rimuovere consistenti residui calcarei 1lt/ 4-6 mq;
- per lavaggi normali 1lt/ 10-15 mq;
- su materiali ceramici 1lt/ 20-40 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido da incolore a leggermente ambrato.

Peso specifico (g/cm³): 1,062
pH (20°C) del prodotto puro: 0-1 (sol.1%) 2,5

Punto di fiamma (ASTM):
non infiammabile
Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

ISTRUZIONI PER L'USO

si può usare puro o diluito in acqua.

Dosaggi:

- **Puro:** per lavaggi disincrostanti dopo la posa su cotto;
- **Diluire una parte di DELICACID in 1 o 2 parti di acqua:** per lavaggi disincrostanti dopo la posa su klinker, ceramica e gres porcellanato;
- **Diluire 250-300cc di DELICACID in 1 litro di acqua:** per lavaggi disincrostanti dopo la posa su pietre e agglomerati cementizi;
- **Diluire 50-100cc di DELICACID in 1 litro di parti di acqua:** per lavaggi ordinari decalcificanti e per la rimozione di efflorescenze.

Stendere il prodotto sulla superficie e lasciarlo agire alcuni minuti. Strofinare la superficie con tamponi o dischi in fibre plastiche o spazzole in nylon, tynex o carborundun. Ripetere il lavaggio se necessario. Sciacquare sempre con abbondante acqua.

PRECAUZIONI

- evitare di far ristagnare il prodotto sulla superficie;
- evitare l'utilizzo di DELICACID su ogni tipo di materiale lucidato contenente carbonato di calcio (marmi e travertini lucidi, ardesie nere, graniglie lucide). Si consiglia, in caso di dubbio sulla natura del materiale lapideo, di effettuare un test di resistenza sul materiale fuori opera.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev7-Ver221220

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Contiene: fosfati tra 5% e 15%; tensioattivi non ionici <5%, Profumo: geranioli, citronelloli.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 - Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it