

STEEL-T - panno lavasciuga in tessuto coagulato



CODICE	NOTE		PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
TCH401010		●	0,046	5	0,002	0,23	38x38
TCH401020		●	0,046	5	0,002	0,23	38x38
TCH401030		●	0,046	5	0,002	0,23	38x38
TCH401040		●	0,046	5	0,002	0,23	38x38
TCH401019	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.	●	4,958	1	0,027	5,23	38x38
TCH401029	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.	●	4,958	1	0,027	5,23	38x38
TCH401039	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.	●	4,958	1	0,027	5,23	38x38
TCH401049	conf.: 20 sacchetti da 5 pz.	●	4,958	1	0,027	5,23	38x38

Panno per superfici lucide, acciaio cromato, ceramica - Lucida e rimuove il calcare - Sgrassante - Peso 285 gr/mq

APPLICAZIONI

Superfici lucide
Acciaio, cromato e ceramica.

CARATTERISTICHE

- Lucida e rimuove il calcare
- Sgrassante
- Elevata assorbenza e profonda capacità di pulizia
- Non lascia aloni sulle superfici riflettenti
- Resistente all'uso frequente
- Lavabile in lavastoviglie e in lavatrice

MATERIALE

Tessuto coagulato (68% poliestere - 12% poliammide - 20% poliuretano)

ASSORBENZA

4 volte il suo peso

AVVERTENZE

Sciagquare sempre dopo l'uso
Non utilizzare ammorbidente
Non utilizzare cloro o candeggina
Utilizzare detersivi alcalini con ph <11
Effettuare il lavaggio con tessuti simili
Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detersivo (temperature e dosaggio)

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Temperatura di lavaggio max 90°C
Detersivo normale per tessuti
Azione meccanica normale
Risciacquo normale
Centrifuga normale
Asciugatura meccanica a temperatura ridotta max 60°C.