

SOLLVALL

PULITORE SFILMANTE
PER MATERIALI LAPIDEI



CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA

in funzione dello sporco da rimuovere e dell'assorbimento del materiale
1lt / 4- 15mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido sciropposo pastoso
Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,99
pH: n.a.
Punto di fiamma (ASTM): 40°C
Solubilità in acqua: parzialmente solubile.

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato e lontano da fonti di calore. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev5-Ver280920**

DESCRIZIONE

miscela addensata di solventi, tensioattivi non-ionici, emulsionanti.

CAMPI D'IMPIEGO

per effettuare una pulizia profonda e sfilante dai materiali lapidei come cotto, pietra, marmo, granito, agglomerati cementizi.

PRESTAZIONE

SOLLVALL:

- rimuove dai materiali lapidei assorbenti (e non) resine, vernici e residui di colle;
- rispetto ai convenzionali sverniciatori ha minor velocità di evaporazione e quindi un maggiore tempo di applicazione e di conseguenza una maggiore azione dissolvente più profonda e quindi maggior facilità di utilizzo;
- è facilmente emulsionabile durante il risciacquo con acqua e può essere rimosso con aspiraliquidi;
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti;
- è una miscela di solventi a basso impatto ambientale e tossicologico per l'operatore.

Non applicare **SOLLVALL** su materiali in agglomerato sintetico, legno e superfici verniciate e non resistenti ai solventi.

ISTRUZIONI PER L'USO

si usa puro. Stendere il prodotto sulla superficie e lasciarlo agire, se possibile, almeno 15 - 30 minuti (fino ad un massimo di 8-12 ore). Strofinare la superficie con tamponi o dischi in fibre plastiche o con spazzole di nylon. Emulsionare con acqua e rimuovere il residuo. Si consiglia comunque di effettuare il primo risciacquo con soluzione acidula (**VIACEM** o **DELICACID** diluiti) per una pulizia più profonda della porosità. Completare infine il ciclo risciacquando con acqua. Per la rimozione di trattamenti resino-oleosi, far seguire immediatamente al lavaggio sfilante con **SOLLVALL** il lavaggio decerante con **SGRISER**.

PRECAUZIONI

- proteggere dal contatto di **SOLLVALL** tutte le superfici verniciate e in materiale plastico.

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. - Provoca grave irritazione oculare. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - NON provocare il vomito. - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / ... - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: 1-metossi-2-propanolo Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isovalcani, ciclici, <2% aromatici
USO PROFESSIONALE



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it