


Panno **SPEEDY PULI-SCRUB** in ultra-microfibra e polipropilene, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
000EPN07011	per telai 40x11 cm	0,118	25	0,015	3,14	40x13

Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco medio, caratterizzato da aderenza

APPLICAZIONI

Utilizzato per il lavaggio di qualsiasi tipo di pavimento interno (hotel, case, uffici, ospedali, ecc) con grado di sporco medio-alto. Indicato soprattutto per superfici antiscivolo. Ideale per la pulizia di angoli e pareti verticali.

CARATTERISTICHE

- Prodotto certificato ECOLABEL: marchio dell'Unione Europea di qualità ecologica che premia i migliori prodotti ecosostenibili, attestandone il ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita e qualificandoli sul mercato
- Fibre in polipropilene che permettono la rimozione dello sporco più difficile e microfibra che trattiene lo sporco e garantisce una facile e rapida pulizia
- Stabilità del filato anche dopo vari cicli di lavaggio grazie ad uno specifico processo di torcitura del filo
- Alette dotate di due occhielli per rendere più sicuro il fissaggio della frangia al telaio
- Alta capacità assorbente grazie alla sua composizione
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

Filato: 70% microfibra (70% poliestere + 30% poliammide) + 30% polipropilene
 Supporto: poliestere
 Alette : poliuretano
 Microfibra: decitex = 0,14
 Peso: 450 gr/mq

ASSORBENZA

Il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso

CICLO DI VITA

Lavabile fino a 400 cicli circa se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
 Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
 Non utilizzare ammorbidente
 Non utilizzare cloro o candeggina
 Utilizzare detersivi alcalini con ph <11
 Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA max 55/60°C con detersivo normale per tessuti (attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo)


Temperatura di lavaggio: max 90°C (+/-5°C) SOLO CON ACQUA

Risciacquo normale

Centrifuga normale (non superiore a 900 giri)

Asciugatura in essiccatoio a bassa temperatura, rimuovere dalla macchina non appena il panno è asciutto, evitare di essicare troppo a lungo

PRODOTTI COMPLEMENTARI



TELAIO SPEEDY[®] - telaio pieghevole in plastica



TELAIO SPEEDY[®] - telaio pieghevole in plastica con bocchettone Lock System



TELAIO SPEEDY[®] - telaio pieghevole in plastica con bocchettone ErgoSwing