



DISINKROSTO WC

DETERGENTE GEL DISINCROSTANTE PER WC E CASSETTE DA INCASSO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Pulitore in gel a base di acido cloridrico, inibitori di corrosione, tensioattivi ad azione anti-fumigante.

CAMPI D'IMPIEGO:

Detergente in gel a base di acido cloridrico, inibitori di corrosione, tensioattivi ad azione anti-fumigante.

PRESTAZIONI:

DISINKROSTO WC è un detergente acido forte per la disincrostazione e la decalcarizzazione delle superfici dei WC e cassette dell'acqua.

DISINKROSTO WC:

- è un prodotto in gel che aderisce bene alle superfici verticali, facilitando l'azione disincrostante;
- rimuove i depositi anche più ostinati di calcare, ossidi (es. ruggine) e residui organici;
- si può distribuire anche nei punti più nascosti grazie allo speciale irroratore interno.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prodotto pronto all'uso.

WC:

- Applicare il prodotto intorno alla tazza e sulle pareti di scorrimento dell'acqua;
- Lasciare agire per circa 15-20 minuti e poi strofinare con SPONGICLEAN MARBEC per rimuovere le incrostazioni più ostinate;
- Poi far scorrere l'acqua dello scarico per risciacquare;
- Ripetere se necessario fino alla rimozione degli aloni.

Cassette per l'acqua di scarico:

- Applicare il prodotto su cassetta vuota, priva di acqua;
- Bagnare con il prodotto tutte le superfici interne della cassetta e attendere circa 15 minuti senza riempire con acqua;
- Aprire il rubinetto di scarico dell'acqua;
- Per le incrostazioni più consistenti applicare nuovamente DISINKROSTO WC seguendo la procedura descritta sopra.

PRECAUZIONI:

- non applicare su rubinetterie, pietre, marmi e legno;
- lasciare asciugare il prodotto e proteggere tutte le superfici e oggetti adiacenti;
- evitare assolutamente il contatto e la miscelazione con prodotti a base di cloro (es. varichina o candeggina);
- non usare su superfici sensibili agli acidi come (ad es.) marmo, graniglia, travertino e pietre calcaree in genere e superfici metalliche (acciaio, superfici cromate di rubinetterie e scarichi, ottone e alluminio);
- rimuovere immediatamente eventuali schizzi di prodotto dalle superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente. In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell'uso.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver17112022

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. – Può irritare le vie respiratorie. – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . – Non disperdere nell'ambiente. – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

Contiene: acido cloridrico 31-33%, 2,2?-(ottadec-9-enilimmino)bisetanolo, 2,2?-(C16-18 (numeri pari, C18 insaturo) alchilimmino) dietanolo.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004:
tensioattivi non ionici < 5% – acido cloridrico 10%<C<20% – profumo.

UFI: RQ90-40GX-P00G-EQNY

Rev1-Ver17112022

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica

RESA:

- In funzione dell'uso.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido denso limpido giallognolo.
- Peso specifico (g/cm³): 1,06
- pH (20°C) del prodotto puro: 0
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.
- Solubilità in acqua: totale.
- Odore: Caratteristico

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it