



# MARMOLUX

CREMA LUCIDANTE PER MARMO E STUCCHI MINERALI



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Emulsione O/A a base di cera d'api, oli e tensioattivi non ionici.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Crema specifica per lucidare e proteggere le superfici in marmo, graniglia, palladiana e agglomerati sintetici (top cucina e bagno, ripiani, tavoli, davanzali, ecc.) collocati all'interno. Ideale anche nel trattamento lucidante dei rivestimenti in "marmorino" e rivestimenti minerali a base di cemento e/o gesso e altri tipi di stucco minerale.

### PRESTAZIONI:

**MARMOLUX** è crema specifica per lucidare e proteggere le superfici in marmo, graniglia, palladiana e agglomerati sintetici collocati all'interno.

#### MARMOLUX:

- conferisce al materiale una "calda" lucentezza tipica delle cere naturali;
- facile da applicare e da lucidare;
- pulisce e rinnova le superfici lucide consumate dall'uso ridonando nuova brillantezza e idrorepellenza;
- non lascia le superfici appiccicose.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Mescolare prima dell'utilizzo;
- Per pulire e lucidare superfici lucide consumate o corrose dall'uso (es. piani da cucina, top di bagni), versare una piccola quantità di MARMOLUX su un panno asciutto e strofinare immediatamente la superficie fino a completa asciugatura e lucidatura del prodotto;
- Per la protezione iniziale dei rivestimenti stendere MARMOLUX con una spugna/pennello/panno morbido coprendo omogeneamente la superficie con il prodotto;
- Lasciare asciugare 10 – 15 minuti (la superficie diventa opaca) poi rilucidare con panno morbido o tampone morbido bianco.

Sulle superfici più assorbenti (marmorini, stucchi in gesso e calce) possono essere necessarie due applicazioni.

### PRECAUZIONI:

- Nessuna in particolare.

### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev2-Ver260121

### AVVERTENZE:



### CONFEZIONE:

- 200 Gr conf. Barattolo BS;
- 1 Kg conf. Barattolo BS riv. – scatola 6 pezzi.

## RESA:

In funzione dell'assorbimento del materiale:

- su superfici assorbenti (stucchi in gesso, marmorino, calce) 1lt/8-15mq;
- su superfici poco assorbenti (marmi, graniglie, ecc.) 1lt/30-40 mq

## DATI TECNICI:

- Stato fisico: crema color avorio
- Peso specifico ( $\text{g/cm}^3$ ): 0,98
- pH: 7-8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: parziale
- Tempo di essiccazione: 10-15 minuti
- Tempo di consolidamento: 12 ore

## STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 1 anno.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)