



PAD DIAM 125MM MARBEC

PAD DIAMANTATI PER LA RILUCIDATURA DI MARMI E PIETRE LUCIDE

Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Pad diamantati multigrana specifici per la lucidatura e la protezione delle superfici in marmo, pietra, calcestruzzo e graniglia.



CAMPI D'IMPIEGO:

Su pavimenti o rivestimenti in marmo, pietra, graniglia e calcestruzzo.

PRESTAZIONI:

Il PAD DIAM 125MM MARBEC è ideale per il recupero e la rilucidatura di marmi e agglomerati cementizi lucidi (graniglie, palladiane, calcestruzzo ecc).

PAD DIAM 125MM MARBEC :

- È indicato per la rilucidatura e rimozione di macchie ed opacizzazioni di lieve entità dovute ad usura, croste calcaree e sostanze acide su scale, pareti e top bagno.
- Va utilizzato assieme ad un trapano o un avvitatore.
- Con il PAD DIAM 125MM MARBEC si possono fare fino a circa 8/10 mq.
- Va usato sempre l'acqua come lubrificante.
- Abbinato ai prodotti Marbec KW-STAR e MARMOLUX, rilucida le superfici a specchio e dona protezione.
- Esiste in tre colorazioni. Vanno utilizzati in 3 passaggi successivi.
- Quando non si utilizza un trapano a velocità regolabile, regolare la pressione di conseguenza.
- Utilizzare acqua pulita ad ogni passaggio.
- Ripetere il processo se necessario.
- È necessario applicare pressione su ogni passaggio quando si lavora su marmo o agglomerato.
- Non usare su graniti, quarzi o piani in resina.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1° Passaggio, PAD DIAM MARBEC ROSSO :

– Prima levigatura –

Questo è la fase più importante tra tutte. Se il primo passaggio non viene eseguito bene i seguenti passaggi non avranno un risultato ottimale.

- La superficie deve essere pulita prima di iniziare (eliminare eventuali precedenti trattamenti filmogeni come cere o resine).
- Aggiungere acqua e passare lentamente il PAD DIAM MARBEC ROSSO con il trapano.
- È necessario applicare il prodotto con il trapano facendo piccoli movimenti circolari uniformi sulla superficie interessata fino a quando l'acqua non cambia colore e si forma una poltiglia. Rimuovere successivamente l'acqua sporca.
- Sarà necessario ripetere la levigatura a seconda dello stato della superficie.

2° Passaggio, PAD DIAM MARBEC GIALLO :

– Seconda levigatura –

Con questo secondo passaggio continueremo a levigare in modo sempre più fine la superficie. Ripetere le fasi della prima applicazione utilizzando il PAD DIAM MARBEC GIALLO.

3° Passaggio, PAD DIAM MARBEC VERDE :

– Terza levigatura –

Con questo terzo passaggio continueremo a levigare in modo sempre più fine la superficie. Ripetere le fasi della prima applicazione utilizzando il PAD DIAM MARBEC VERDE. Su questo passaggio non applicare tanta pressione.

Successivamente si consiglia di utilizzare anche gli altri prodotti MARBEC per terminare il trattamento nella maniera ottimale:

4° Passaggio, PAD DIAM MARBEC VERDE + KW-STAR :
– Cristallizzazione –

Con questo quarto passaggio cristallizzeremo e lucideremo la superficie.

- Aggiungere piccole quantità di polvere cristallizzante di KW-STAR e bagnare il tutto leggermente con acqua formando una poltiglia, successivamente passare lentamente il PAD DIAM MARBEC VERDE con il trapano.
- È necessario applicare il prodotto con il trapano facendo piccoli movimenti circolari uniformi sulla superficie interessata fino a quando l'acqua non cambia colore e si forma una poltiglia. Rimuovere successivamente l'acqua sporca.
- Sarà necessario ripetere la lucidatura a seconda dello stato della superficie.

5° Passaggio, PANNO IN MICROFIBRA + MARMOLUX :
– Azione di protezione e manutenzione –

- Aggiungere piccole quantità di MARMOLUX e utilizzare il PANNO IN MICROFIBRA per lucidare la superficie.
- Si consiglia di applicare MARMOLUX per la manutenzione ordinaria una volta ogni 6 mesi o in funzione dell'esigenza.

PRECAUZIONI:

NOTE:

AVVERTENZE:

CONFEZIONE:

Tre colorazioni multigrana:

- PAD DIAM 125MM MARBEC ROSSO pad diamantato per la prima levigatura del marmo, pietre e agglomerato;
- PAD DIAM 125MM MARBEC GIALLO pad diamantato per la seconda levigatura del marmo, pietre e agglomerato;
- PAD DIAM 125MM MARBEC VERDE pad diamantato per la terza levigatura e cristallizzazione del marmo, pietre e agglomerato.

RESA:

- Con il PAD DIAM 125 MM MARBEC si possono fare fino a circa 8/10 mq.

DATI TECNICI:

STOCCAGGIO:

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it