



PROTEX

PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE PER TENDE, TAPPEZZERIE E TESSUTI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Dispersione in acqua di speciali protettivi idrofobici e oleorepellenti.

CAMPI D'IMPIEGO:

Protettivo specifico per la protezione impermeabilizzante ed antispurco di tessuti naturali e sintetici.

PRESTAZIONI:

PROTEX è un protettivo specifico per la protezione impermeabilizzante ed antispurco di tessuti naturali e sintetici come: lino, cotone, poliacrilico, poliestere tessuti in PVC collocati in interno ed esterno come tende, verande, ombrelloni, tappezzerie varie, coperture di imbarcazioni e auto, ecc.

PROTEX:

- è una dispersione acquosa con proprietà idrorepellenti ed antispurco specifiche per la protezione dei tessuti;
- forma barriera chimica invisibile contro la penetrazione dello sporco nei tessuti;
- sui materiali esterni riduce drasticamente la formazione di alghe e muffe;
- non altera l'aspetto la morbidezza e il tono di colore del materiale. Non ingiallisce nel tempo;
- è facile e sicuro da usare, è inodore e un prodotto in base acquosa e non contiene solventi;
- dona una protezione di lunga durata con effetto protettivo fino ad un anno e facilmente rinnovabile.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Applicare **PROTEX** su superficie pulita ed asciutta

- Agitare prima dell'uso;
- Spruzzare il **PROTEX** in modo uniforme sulla superficie da una distanza di 30cm.
- Normalmente asciuga in 1-2 ore in funzione dell'aerazione.

Lo sviluppo delle proprietà impermeabilizzanti si completa in 24 ore.

PRECAUZIONI:

Nessuna.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver13052025

AVVERTENZE:

CONFEZIONE:

- 750 ml Spruzzino PE – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica PE – scatole 4pz.

RESA:

in funzione dell'assorbimento dei materiali.

- 1 lt / 10-20 mq con 750 ml / 8-16mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco.
- Peso specifico (g/cm³): 1,01.
- pH: 7.
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.
- Solubilità in acqua: totale.
- Tempo di essiccazione: 1-2 ore (in ambienti ventilati).
- Tempo di consolidamento: 24 ore.
- Odore: Inodore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it