



SMACCHIA INFISSI

SMACCHIATORE RESTAURATORE DEGLI INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Soluzione a funzione mista acido/solvente con tensioattivi a bassa schiumogenità.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per il lavaggio straordinario smacchiate e rinnovo degli infissi e serramenti in legno.

PRESTAZIONI:

SMACCHIA INFISSI è uno smacchiatore specifico per il recupero estetico e funzionale di infissi e serramenti in legno esposti al sole, bruciati e sbiancati nel tempo.

SMACCHIA INFISSI:

- si può applicare su infissi, serramenti, porte e portoni interni ed esterni in legno con finitura verniciata o impregnata ad olio;
- elimina efficacemente le patine grigie da invecchiamento, ingiallimenti, scolorimenti e ossidazioni causate dal sole e dagli agenti atmosferici sul legno;
- rimuove anche alghe, muffe e annerimenti;
- riporta a nuovo l'aspetto naturale del legno senza necessità di effettuare carteggiature totali;
- prepara il legno ad nuova protezione di recupero con **OLIO RAVVIVANTE**.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare prima dell'uso;
- Spruzzare il prodotto sulla superficie;
- Tenere la superficie bagnata dal prodotto per circa 20 minuti o più, in funzione della patina da rimuovere;
- Passato il tempo di contatto, strofinare con TAMPONE BLU o spugna ruvida fino alla rimozione delle macchie e dell'ingrignimento;
- Ripulire la superficie con PULI INFISSI, in modo da sgrassare e neutralizzare l'azione acida del prodotto SMACCHIA INFISSI;
- Infine sciacquare con acqua pulita, ripetere l'applicazione se necessario;
- Una volta asciutta la superficie passare leggermente una carta del 100 di grana o il TAMPONE PER LEGNO.

PRECAUZIONI:

- effettuare sempre una prova prima dell'uso;
- non applicare su superfici troppo calde;
- proteggere dal contatto del prodotto la vegetazione;
- proteggersi gli occhi e la pelle dal contatto del prodotto con adeguati indumenti.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver140522

AVVERTENZE:



CONFEZIONE:

- 750 ml Spruzzino PE – scatola 6 pz;

RESA:

- in funzione dello sporco e dell'assorbimento del materiale 750 ml/ 6 -12 mq

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido limpido incolore.
- Peso specifico (20°C): 1,035.
- pH (20°C): 1-2.
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile.
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.
- Odore: caratteristico.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it