



PROTEGGI INFISSI

CERA PROTETTIVA PER INFISSI E SERRAMENTI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Emulsione O/A a base di cere vegetali, paraffina, estere di acido grasso, resina, tensioattivi non ionici.

CAMPI D'IMPIEGO:

Su tutti i tipi di infissi e serramenti interni ed esterni.

PRESTAZIONI:

PROTEGGI INFISSI è una cera di protezione per infissi e serramenti interni ed esterni.

PROTEGGI INFISSI:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- protegge gli infissi e serramenti in legno verniciato o impregnato ad olio, alluminio, metallo e PVC dall'usura del tempo e prolunga la vita del trattamento;
- -costituisce sul materiale un micro-strato resino-ceroso di facile applicazione, che aumenta la resistenza all'usura, all'invecchiamento e che dona un' ulteriore protezione idrorepellente, antimacchia e anti-degrado, con ottima resistenza ai raggi U.V.;
- non altera il naturale aspetto del materiale ma ne ravviva il colore;
- non forma film né pellicole lucide e lascia una buona permeabilità al vapore al materiale;
- rende le superfici più facili e veloci da pulire.

Nella manutenzione si consiglia di pulire la superficie trattata con il detergente **PULI INFISSI** e di applicare il prodotto **PROTEGGI INFISSI** almeno una volta l'anno, in modo da reintegrare la protezione al materiale.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Applicare su superfici pulite e asciutte.

- Agitare prima dell'uso. Applicare **PROTEGGI INFISSI** in piccole quantità panno morbido e distribuire uno strato sottile e uniforme
- Asciuga generalmente in 1-2 ore.
- Evitare l'applicazione per superfici troppo riscaldate dalla luce solare.

PRECAUZIONI:

- Nessuna

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev1-Ver160525

AVVERTENZE:

CONFEZIONE:

- 500 MI Flacone di plastica – scatola 6pz.

RESA:

- Indicativamente 500ml / 15 – 20 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 30 – 60 minuti.
- Tempo di consolidamento: 24 ore
- Odore: sandalo

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it