



KIT RESTAURA LEGNO VERNICIATO OPACO

KIT COMPLETO PER IL RESTAURO DEI PAVIMENTI IN PARQUET VERNICIATO OPACO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Kit progettato per restaurare e proteggere pavimenti in legno verniciato opaco usurati o ingrigiti, offrendo un trattamento fai da te che rinnova l'aspetto, ravviva il colore e protegge da umidità e sporco, senza carteggiatura o rilaccatura.

CAMPI D'IMPIEGO:

Ideale per pavimenti in parquet verniciato opaco ingrigiti, opacizzati o usurati.

PRESTAZIONI:

Caratteristiche e impiego:

Il **KIT RESTAURA LEGNO VERNICIATO OPACO** è un kit completo per il restauro fai da te di pavimenti in parquet verniciato opaco.

KIT RESTAURA LEGNO VERNICIATO OPACO:

- Progettato per il restauro fai da te dei pavimenti in legno e parquet verniciati, smagriti e deteriorati dal tempo e dall'usura del calpestio (ingrigimento).
- Riaccende i colori del legno uniformando l'aspetto del pavimento.
- Dona al materiale una nuova protezione idrorepellente e antimacchia.
- Rende le superfici più facili da pulire.
- Fornito di tutti gli accessori necessari per effettuare un lavoro accurato.

Confezioni:

Il **KIT RESTAURA LEGNO VERNICIATO OPACO** contiene:

- 1LT **SMACCHIO LEGNO**
- 1LT **PULIBRILL**
- 1LT **RISANA PARQUET**
- 1LT **LIGNOLIFE OPACO**
- 1LT **BEAUTY FLOOR OPACO**
- 1 **TAMPONE BLU**
- 1 **TAMPONE ABRASIVO PER LEGNO**
- 1 **TAMPONE IN MELAMINA**
- 2 **panni morbidi in microfibra**

ISTRUZIONI PER L'USO:

1° Passaggio, **SMACCHIO LEGNO**:

– Azione chimica smacchiante–

- Applicare **SMACCHIO LEGNO** sulla superficie in legno deteriorato (ingrigito).
- mantenerla bagnata di prodotto per almeno 20 minuti e lasciare agire il prodotto nelle fibre del legno.

2° Passaggio, **TAMPONE BLU**:

– Azione meccanica di rimozione della patina–

- Dopo circa 20 minuti a superficie bagnata con **SMACCHIO LEGNO** strofinare con energia la superficie con il **TAMPONE BLU**, fino alla rimozione della patina d'invecchiamento.
- Infine sciacquare con acqua pulita.

3° Passaggio, **TAMPONE ABRASIVO PER LEGNO:**

– Azione di ripristino della superficie-

- Sulla superficie pulita e asciutta, strofinare con il TAMPONE ABRASIVO PER LEGNO in modo da abbassare il "pelo" del legno.

4° Passaggio, **PULIBRILL + TAMPONE IN MELAMINA:**

– Azione pulente, sgrassante e neutralizzante-

- Diluire 100-200cc di PULIBRILL in 1lt di acqua.
- Stendere il prodotto sulla superficie con straccio e strofinare la superficie con tampone in melamina.
- Infine risciacquare il tutto con acqua pulita.

5° Passaggio, **RISANA PARQUET + panno in microfibra:**

– Azione protettiva rigenerante di fondo-

- Applicare solo su superficie smacchiata e asciutta.
- Versare piccole quantità di RISANA PARQUET sulla superficie e distribuire il prodotto con il panno fino alla completo assorbimento del materiale.
- La superficie deve apparire leggermente umida di prodotto.
- Asciuga in 12-24 ore, a seconda delle condizioni atmosferiche.

6° Passaggio, **LIGNOLIFE OPACO + panno in microfibra:**

– Azione di ripristino della finitura-

- Attendere 12-24 ore per l'asciugatura completa del prodotto RISANA PARQUET.
- Agitare prima dell'uso.
- Applicare piccole quantità di LIGNOLIFE OPACO sul pavimento e bagnare uniformemente la superficie con il PANNI MORBIDO.
- Dopo 3 ore applicare una seconda mano.

MANUTENZIONE NEL TEMPO

Detergenza ordinaria, **PULIBRILL:**

-una volta a settimana o più-

- Diluire 10-15 cc di PULIBRILL in 1lt di acqua.
- Si applica come un normale detergente con panno in microfibra.

Manutenzione della finitura, **BEAUTY FLOOR OPACO:**

-una o due volte l'anno-

- Applicare dopo la pulizia ordinaria con PULIBRILL.
- Agitare prima dell'uso.
- Applicare piccole quantità di BEAUTY FLOOR OPACO sul pavimento e bagnare uniformemente la superficie con il un panno morbido in microfibra.

PRECAUZIONI:

Leggere le avvertenze dei singoli prodotti.

NOTE:

AVVERTENZE:



SMACCHIO LEGNO:

AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Proteggere gli occhi / il viso. – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

Contiene: Acido ossalico biidrato. Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004: Tensioattivi non ionici inferiori al 5%

UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2

Rev4-Ver170222

PULIBRILL:

AVVERTENZE: ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo: Provoca grave irritazione oculare. – Provoca irritazione cutanea.

Consigli di prudenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini. – Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/viso. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004: Tensioattivi non ionici 5%<C<15%, tensioattivi cationici <1%. Profumo (Geraniol, Orange Sweet Brasil Oil, d-Limonene, p-Menth-1,4(8)-diene).

UFI:Q030-NONY-S00W-T36X

Rev9-Ver101023

RISANA PARQUET:

AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. – Contiene: Acido neodecanoico; sale di cobalto.

Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. – NON provocare il vomito. – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici. VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 436,39. – Limite massimo: 700,00

Rev1-Ver12062025

LIGNOLIFE OPACO:

Avvertenze

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Contiene: Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo. Può provocare una reazione allergica. VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 19,00. – Limite massimo: 140,00

BEAUTY FLOOR OPACO:

AVVERTENZE: NESSUNA

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. – Contiene: Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo. Può provocare una reazione allergica.

Rev2-Ver150322

CONFEZIONE:

KIT RESTAURA LEGNO VERNICIATO OPACO

RESA:

DATI TECNICI:

Visita le pagine dei singoli prodotti per conoscere i dati tecnici di ognuno

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it