



BEAUTY FLOOR OPACO

CERA DI MANUTENZIONE PER LEGNO VERNICIATO OPACO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Emulsione O/A di cere, resine, tensioattivi non ionici.

CAMPI D'IMPIEGO:

Manutentore di tutte le superfici lignee verniciate opache.

PRESTAZIONI:

BEAUTY FLOOR OPACO è una cera di protezione e di manutenzione specifica per pavimenti e superfici in legno verniciato opaco. Per uso interno.

BEAUTY FLOOR OPACO:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- crea un microfilm ceroso che protegge dall'usura dei detergenti e del calpestio le superfici in legno verniciato opaco;
- conserva nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche della finitura iniziale;
- rende le superfici più facili da pulire e mantenere;
- lascia un gradevole odore nell'ambiente.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare prima dell'utilizzo.
- Applicare il prodotto in piccole quantità su un panno morbido e distribuire uno strato sottile e uniforme sulla superficie.
- Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura.

Asciuga generalmente in 1- 2 ore.

Periodicità d'utilizzo:

- ogni 2-3 mesi: sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc);
- ogni 6-12 mesi: sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc).

PRECAUZIONI:

- evitare eccessi di prodotto per non avere alonature o opacizzazioni sulle superfici verniciate.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev2-Ver150322

AVVERTENZE:

AVVERTENZE: NESSUNA

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. – Contiene: Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo
Può provocare una reazione allergica.

Rev2-Ver150322

CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA:

- In funzione della finitura superficiale del materiale 1 lt / 50 – 80 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 15 – 30 minuti
- Tempo di consolidamento: 2 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari..

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it