



METAL-STRIP

DETERGENTE DECERANTE RAPIDO PER MATERIALI LAPIDEI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Soluzione alcalino-solvente a base di acqua, solventi, ammine, tensioattivi a bassa schiumogeneità, sequestranti. Non contiene soda caustica.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per il lavaggio decerante / sfilante forte su tutti i materiali lapidei (cotto, pietra, ceramiche smaltate, klinker, gres, cementi, graniglie, ecc.).

PRESTAZIONI:

METAL-STRIP è un detergente per il lavaggio decerante di tutti i materiali lapidei (cotto, pietra, ceramiche smaltate, klinker, gres, cementi, graniglie, ecc.).

METAL-STRIP:

- è un decerante / sfilante forte a rapida azione per rimuovere velocemente vecchi strati di cera metallizzata e polimeri vari;
- possiede un'efficace azione sfilante anche a basse concentrazioni;
- ideale per il lavaggio decerante dei materiali delicati e sensibili alle sostanze acide, come marmi, graniglie e marmette lucide;
- non necessita di neutralizzazione acida;
- ha bassa schiumogeneità;
- non rilascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Si può usare puro o diluito in acqua in funzione della tipologia dello sporco, dalla quantità dei residui da asportare e dalla tecnica di pulizia adottata.

Dosaggi:

- Puro: su consistenti accumuli di cere e polimeri;
- Diluito una parte di METAL-STRIP in 4-8 parti uguali di acqua: per lavaggi dove è necessaria una normale azione decerante;
- Diluito una parte di METAL-STRIP in 10-15 parti uguali di acqua: per lavaggi periodici con macchine lavasciuga.

Come si utilizza il prodotto:

- Stendere il prodotto bagnando abbondantemente la superficie e lasciarlo agire 5/10 minuti;
- Procedere per piccole zone (10-15 mq). Strofinare la superficie con tamponi o dischi in fibre plastiche;
- Rimuovere i residui del deceramento;
- Infine risciacquare con acqua pulita;
- Ripetere l'applicazione se necessario.

PRECAUZIONI:

- non usare su legno, linoleum, gomma e PVC;
- proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal contatto con METAL-STRIP.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev7-Ver16012023

AVVERTENZE:



CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone Pe – scatola 6 pezzi;
- 5 lt Tanica Pe – scatola 4 pezzi.
- 20 lt Tanica Pe
- 200 lt Fusto rigenerato Pe.

RESA:

In funzione dello sporco da rimuovere e dalla tecnica di pulizia.
Mediamente con 1 lt di soluzione:

- per lavaggi energici 1 lt / 4 – 8 mq;
- per lavaggi normali 1 lt / 10-15 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido limpido incolore
- Peso specifico (g/cm³): 1,062
- pH (20°C) del prodotto puro: 13-14
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it