



# STRIP RESIL

DETERGENTE PAVIMENTI DECERANTE PER LINOLEUM E GOMMA



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Soluzione alcalino-solvente a base di acqua, solventi, ammine, tensioattivi a bassa schiumogeneità, sequestranti. Non contiene soda caustica né ammoniaca.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Per il lavaggio decerante / sfilante forte dei materiali resilienti come linoleum, gomma, pvc e materiali lapidei.

### PRESTAZIONI:

**STRIP RESIL** è un detergente concentrato alcalino solvente per la pulizia profonda dei materiali resilienti come linoleum, gomma e pvc.

#### STRIP RESIL:

- è un detersivo decerante a rapida azione specifico per rimuovere vecchi strati di cera metallizzata e polimeri vari sui materiali resilienti, senza rovinare il materiale;
- si può usare come decerante anche su materiali lapidei e legno;
- anche a basse concentrazioni possiede un'efficace azione sfilante che può essere agevolmente graduata con la sua diluizione in acqua;
- non contiene alcali inorganici. Ha bassa schiumosità e non rilascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

Si può usare puro o diluito in acqua.

- Puro: su consistenti accumuli di cere e polimeri;
- Diluito 100-250ml di STRIP RESIL in 1lt di acqua: per lavaggi dove è necessaria una normale azione decerante;
- Diluito 50-80ml di STRIP RESIL in 1lt di acqua: per lavaggi periodici con macchine lavasciuga.

Come si usa:

- Stendere il prodotto bagnando abbondantemente la superficie e lasciarlo agire 10 -15 minuti;
- Procedere per piccole zone (10-15 mq). Strofinare la superficie con tamponi o dischi rossi;
- Rimuovere i residui del deceramento e passare con un panno pulito;
- Non è necessario il risciacquo;
- Non lasciare seccare i vecchi strati di cera disciolti dal decerante;
- Ripetere l'operazione se necessario.

### PRECAUZIONI:

- non usare su legno.

### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev8-Ver30082023

### AVVERTENZE:



## CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

## RESA:

In funzione dello sporco da rimuovere e dalla tecnica di pulizia.  
Mediamente con 1 lt di soluzione:

- per lavaggi energici 1 lt / 4 – 8 mq;
- per lavaggi normali 1 lt / 10-15 mq.

## DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido giallo paglierino
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1 ,02
- pH: 11
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.

## STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)