



# SOLVALL

PULITORE SOLVENTE SFILMANTE PER MATERIALI LAPIDEI



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Miscela addensata di solventi, tensioattivi non-ionici, emulsionanti.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Per effettuare una pulizia profonda e sfilmante dai materiali lapidei come cotto, pietra, marmo, granito, agglomerati cementizi.

### PRESTAZIONI:

**SOLVALL** è un pulitore solvente sfilmante per materiali lapidei come cotto, pietra, ceramica smaltata, klinker, gres, cemento, graniglia, ecc.

#### SOLVALL:

- rimuove resine e vernici dai materiali lapidei (assorbenti e non);
- rispetto ai convenzionali sverniciatori ha minor velocità di evaporazione, un maggiore tempo di applicazione e un'azione sfilmante più profonda;
- è facilmente emulsionabile durante il risciacquo con acqua e può essere rimosso con aspiraliquidi;
- non lascia odori sgradevoli negli ambienti durante l'uso.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Stendere SOLVALL sulla superficie e lasciarlo agire 15 – 30 minuti fino ad un massimo di 8-12 ore nelle situazioni più estreme;
- Successivamente strofinare la superficie bagnata di SOLVALL con tamponi, dischi neri o con spazzole tynex;
- Emulsionare con acqua e rimuovere il residuo;
- Per la rimozione più profonda dei trattamenti resino-oleosi, si consiglia dopo il lavaggio con SOLVALL di eseguire un lavaggio decerante forte con il prodotto SGRISER;
- Sui materiali resistenti agli acidi, come cotto, granito o pietre non lucidate, si consiglia di effettuare il primo risciacquo con DELICACID per una pulizia più profonda della porosità del materiale;
- Completare infine il ciclo risciacquando con acqua;
- Se necessario ripetere l'applicazione.

Non applicare SOLVALL su superfici in legno, agglomerato sintetico e metalli verniciati.

### PRECAUZIONI:

- proteggere dal contatto di SOLVALL tutte le superfici verniciate e in materiale plastico.

### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev8-Ver28112023

### AVVERTENZE:



#### AVVERTENZE: PERICOLO

**Indicazioni di pericolo:** Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione

nelle vie respiratorie. – Provoca grave irritazione oculare. – Può provocare una reazione allergica cutanea. – Può provocare sonnolenza o vertigini.

**Consigli di prudenza:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – NON provocare il vomito- Indossare guanti/ indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.- In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .- Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. – Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

**Contiene:** Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2%aromatici; 1-metossi-2-propanolo; Alcool benzilico

UFI: 0A20-M04T-A00X-HCJE

Rev9-Ver12022025

#### CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

#### RESA:

In funzione dello sporco da rimuovere e dell'assorbimento del materiale: 1lt / 4 – 15 mq.

#### DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido giallognolo
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C: 0,99
- pH: n.a.
- Punto di fiamma (ASTM): 40°C
- Solubilità in acqua: insolubile in acqua.

#### STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)