



# PULITORE FC

PULITORE PER LA RIMOZIONE DELLO SMOG DALLE FACCIATE



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Soluzione alcalina forte in forma gel.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Pulitore specifico per la pulizia disinfquinante delle facciate in materiali lapidei come: cotto, pietra, ceramica smaltata e non, klinker, gres porcellanato, cemento, graniglia, ecc.

### PRESTAZIONI:

**PULITORE FC** è un soluzione alcalina forte specifica per la pulizia disinfquinante di facciate in materiali lapidei.

#### PULITORE FC:

- è un prodotto in gel di facile applicazione, soprattutto in verticale;
- sgrassa le superfici rimuovendo in profondità croste di smog, inquinamento atmosferico, sostanze grasse e incrostazioni biologiche;
- può essere utilizzato anche per la pulizia delle superfici verticali annerite da fumo di incendio;
- è inodore, non contiene solventi ed è biodegradabile.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

Si usa puro.

- Stendere PULITORE FC con pennello in fibre sintetiche sulla superficie e lasciarlo agire almeno 20-40 minuti;
- Strofinare la superficie con tamponi in fibre plastiche o con spazzole di nylon;
- Sui materiali molto porosi è consigliato neutralizzare PULITORE FC con soluzione diluita acida (es. soluzione 1:10 di DELICACID);
- Infine risciacquare con idropulitrice o con abbondante acqua fino alla completa rimozione del prodotto.

### PRECAUZIONI:

- non usare su superfici verniciate, alluminio anodizzato e quelle in legno.

### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver28012022

### AVVERTENZE:



### CONFEZIONE:

- 5 kg conf. Secchio – scatola 4 pezzi.

### RESA:

In funzione dello sporco da rimuovere e dall'assorbimento del materiale.

- Mediamente 1lt/ 4 – 8 mq ogni mano.

#### DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido gelatinoso giallastro
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,09
- pH (20°C) del prodotto puro: 14
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: parzialmente solubile in acqua.

#### STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)