



# POWER DET®

DETERGENTE SMACCHIANTE INTENSIVO PER GRES PORCELLANATO



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Miscela idro-solvente stabilizzata di solventi, tensioattivi ed acidi inorganici.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Detergente specifico per la pulizia straordinaria del gres porcellanato efficace per la rimozione di aloni, macchie ed eventuali residui di posa. Riporta il gres al suo aspetto originale.

### PRESTAZIONI:

**POWER DET** è un detergente disincrostante e smacchiante ad alte prestazioni che si utilizza nella pulizia straordinaria dei pavimenti in gres porcellanato;

#### POWER DET:

- è un detersivo concentrato specifico per la pulizia dopo-posa o straordinaria smacchiante delle superfici in gres porcellanato lucido, lappato e opaco;
- è consigliato per la pulizia straordinaria smacchiante delle superfici in gres porcellanato fortemente macchiate e alonate;
- sgrassa, disincrosta e rimuove le patine e le sostanze da contaminazione esterna (grassi, detersivi, calcare) dovute a una errata manutenzione o non corretta pulizia dopo-posa, riportando il gres allo stato originale;
- è consigliato per la pulizia dei pavimenti in gres porcellanato appena posati, rimuove in profondità boiacche cementizie, pitture, sporco di cantiere, patine di produzione e posa, malte e fuganti anche colorati.

Il prodotto non serve per la detergenza quotidiana e non va usato troppo diluito, ma bisogna seguire le istruzioni d'uso.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

Si può utilizzare puro o diluito in acqua su tutta la superficie in gres porcellanato interessata, in modo da decontaminarla omogeneamente.

- Puro, per la pulizia post-cantiere: per rimuovere patine, sporco di cantiere e consistenti ed ostinati residui di boiacche.
- **POWER DET** diluito 1 parte di prodotto in 1-2 parti uguali di acqua (es. 1 lt di prodotto e 1 lt di acqua): per lavaggi straordinari smacchianti di superfici fortemente macchiate, alonate e sporche.

Come si utilizza il prodotto:

- Stendere abbondantemente **POWER DET** con panno sulla superficie;
- Lavorare 4-5 metri quadrati alla volta;
- Lasciare agire almeno 10 minuti e non fare asciugare il prodotto sulla superficie;
- Strofinare la superficie con dischi o tamponi blu in fibre plastiche;
- Raccogliere i residui di sporco e il prodotto con un panno in microfibra o aspiraliquidi;
- Infine risciacquare 2 o 3 volte con acqua pulita, fino alla rimozione del prodotto e dello sporco dalla superficie;
- Ripetere l'applicazione se necessario.

Per la manutenzione nel tempo delle superfici pulite con **POWER DET** è consigliato l'utilizzo dei prodotti di detergenza ordinaria **GRES LINDO** e **GRES BRILL**.

### PRECAUZIONI:

- non utilizzare su legno, su cotto ad elevato assorbimento non trattato né su altri materiali non resistenti ai solventi;
- non utilizzare nelle lavasciuga;
- proteggere tutte le superfici verniciate dal contatto con **POWER DET**;
- proteggere tutte le superfici sensibili agli acidi (es. marmi lucidi calcarei, ardesia, graniglia lucidata) dal

- contatto con POWER DET;
- il prodotto non serve per la detergenza quotidiana e non va usato troppo diluito, ma bisogna seguire le istruzioni d'uso.

#### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev8-Ver18042024

#### AVVERTENZE:



#### CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone Pe – scatola 6 pezzi;
- 5 lt Tanica Pe – scatola 4 pezzi.
- 20 lt Tanica Pe.

#### RESA:

- In funzione dello sporco da rimuovere e dell'assorbimento del materiale:
  - come pulizia disincrostante post-cantiere: 1lt / 15-20 mq;
  - per lavaggi straordinari: 1lt / 30-60 mq.

#### DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido da incolore a ambrato
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1.05
- pH (20°C): 1-2
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: parzialmente solubile

#### STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)