



MICRONET®

DETERGENTE INTENSIVO PER MATERIALI LAPIDEI MICROPOROSI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Soluzione detergente alcalina concentrata a base di sali inorganici. Non contiene alcali forti (soda caustica, potassa, ammoniaca). Bassa schiumogenità.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la pulizia straordinaria e la rimozione dello sporco da calpestio, anche il più ostinato, dai materiali lapidei microporosi, come: gres porcellanato, ceramica, klinker, pietre e agglomerati lucidi o levigati.

PRESTAZIONI:

MICRONET è un detergente concentrato per la pulizia di fondo delle superfici microporose in gres porcellanato, ceramica, klinker, pietre lucidate e levigate, agglomerati cementizi o sintetici.

MICRONET:

- elimina velocemente ed in profondità lo sporco da calpestio, anche il più ostinato, dai materiali anche a basso assorbimento o non assorbenti, con un elevato grado di ruvidità;
- è ottimo per pulire superfici altamente calpestabili o antiscivolo, dove lo sporco del calpestio penetra nelle porosità del materiale, rendendole di difficile pulizia;
- è ideale per la pulizia ordinaria e straordinaria di superfici microporose esterne e interne con umidità persistente (es. piscine, spogliatoi, terrazze), che crea macchie scure di difficile rimozione;
- con un uso ordinario mantiene puliti il materiale e le fughe;
- non contiene alcali forti (soda caustica, potassa, ammoniaca);
- ha una bassa schiumosità, è inodore e non lascia aloni;
- è di facile utilizzo a livello manuale;
- è ideale nell'impiego con macchine lavasciuga, lavapavimenti industriali e domestiche, idropultrici.

ISTRUZIONI PER L'USO:

La concentrazione di utilizzo è in funzione della tipologia dello sporco da rimuovere:

Puro o diluito 1 parte di MICRONET in 1 parte di acqua: per l'eliminazione delle macchie e dello sporco ostinato.

- Versare il prodotto sulla macchia o sulla superficie;
- Attendere alcuni minuti e strofinare con tamponi o dischi blu per monospazzola;
- Rimuovere il residuo con aspiraliquidi o panno asciutto;
- Infine risciacquare la superficie con una soluzione acida diluita, per rimuovere i residui (es. soluzione 2 – 5 % di DELICACID).

Diluire 50cc-100cc di MICRONET in 1lt di acqua: per lavaggi straordinari delle superfici.

- Versare sulla superficie da pulire;
- Lasciare agire alcuni minuti e strofinare con tamponi o dischi blu per monospazzola fino alla rimozione dello sporco;
- Rimuovere il residuo e lo sporco con aspiraliquidi o panno morbido e infine risciacquare con acqua;
- Su alcuni materiali (superfici lucide o liscie) può essere utile ripassare la superficie con un panno pulito umido.

Diluire 10cc-20cc di MICRONET in 1lt di acqua: per la pulizia ordinaria delle pavimentazioni altamente calpestate, con macchina lavasciuga o con panno in microfibra.

Non utilizzare su superfici trattate con cere polimeriche.

PRECAUZIONI:

- non utilizzare su superfici trattate con cere polimeriche.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev7-Ver080222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo: Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza: Proteggere gli occhi / il viso. – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:
fosfati 5% < C < 15%, tensioattivi anionici < 5%.

UFI: SK20-4070-800E-HD9M

Rev7-Ver080222

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz.

RESA:

- In funzione delle concentrazioni di utilizzo.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido incolore.
- Peso specifico (g/cm³): 1,095
- pH (20°C) del prodotto puro: 11
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it