



# TIXO®

SMACCHIATORE PER MACCHIE DI OLIO E GRASSO DI ORIGINE NATURALE



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Dispersione alcalina addensata a base di alcali inorganici, solventi, tensioattivi imbibenti ed addensante minerale micro-poroso.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Smacchiatore specifico per materiali lapidei come: cotto, pietra, ceramica smaltata e non, klinker, gres porcellanato, cemento, graniglia, ecc.

### PRESTAZIONI:

TIXO è uno smacchiatore alcalino-solvente forte addensato, specifico per togliere macchie di olio e grasso di origine naturale su tutti i materiali lapidei (es. cotto, pietra, gres, ceramica, cemento e fughe cementizie).

#### TIXO:

- rimuove macchie di grassi di origine vegetale o animale, oli siccativi (es. olio di lino e di legno), depositi di sporco grasso incrostato e penetrato;
- è ideale dove c'è necessità di lunghi tempi di estrazione (macchie profondamente penetrate nella porosità del materiale);
- grazie allo speciale materiale addensante microporoso, l'azione del prodotto può essere opportunamente e facilmente prolungata nel tempo;
- si può usare anche per rimuovere il nerofumo o la fuliggine dovuti alla combustione nei camini, dai materiali lapidei;
- non lascia residui dannosi nel materiale assorbente;
- non lascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Miscelare bene prima dell'uso;
- Procedere all'applicazione del prodotto con una spatola avendo cura di lasciare uno strato di almeno 3-5 mm di TIXO sulla macchia da rimuovere;
- Se necessario, la durata dell'azione estrattiva può essere aumentata coprendo l'impacco con un foglio di materiale plastico (pellicola da cucina) in modo da rallentarne l'evaporazione;
- Lasciare sempre asciugare l'impacco e procedere poi alla sua asportazione a secco con spazzola in nylon;
- Sui materiali resistenti agli acidi come il cotto, fare il primo risciacquo con il prodotto DELICACID e poi sciacquare la superficie con acqua pulita. Invece, sui materiali più delicati e non resistenti agli acidi (es. pietra, marmo e graniglia), sciacquare più volte la superficie con acqua pulita;
- Ripetere l'applicazione se necessario.

Sulle superfici trattate, l'applicazione di TIXO, essendo uno smacchiatore alcalino forte, rimuove eventuali trattamenti (a cera o a resina). Si consiglia di applicare il prodotto non solo sulla macchia definita, ma su tutta la mattonella o scalino interessati in modo da avere una superficie uniforme e senza aloni.

### PRECAUZIONI:

- proteggere le superfici verniciate, alluminio anodizzato e quelle in legno dal contatto con TIXO;
- non usare attrezzature in materiale vegetale o animale;
- effettuare sempre una prova prima dell'uso;
- se utilizzato all'esterno, si consiglia di evitare la stesura del prodotto su superfici troppo calde e esposte al sole.

### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver310122

## AVVERTENZE:



### AVVERTENZE: PERICOLO

**Indicazioni di pericolo:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**Consigli di prudenza:** – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

**Contiene:** Idrossido di sodio, Acido dodecil benzen solfonico

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:  
Tensioattivi anionici <5%

UFI:TX00-H03F-F000-XW7D

Rev5-Ver310122

## CONFEZIONE:

- 1 Kg Barattolo plast. – scatola 6 pz;
- 5 Kg Secchiello plast. – scatola 4 pz.

## RESA:

In funzione dello sporco da rimuovere e dall'assorbimento del materiale. Mediamente 1lt/ 1 -2 mq ogni mano.

## DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido pastoso avana
- Peso specifico: = 1,06 kg/l
- pH: 14
- Punto di fiamma: > 60°C
- Solubilità in acqua: parziale

## STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso fuori dalla portata dei bambini ed in ambiente ben aereato e fresco, non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Periodo di conservazione: 5 anni

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)