



# GRIPPER

## TRATTAMENTO ANTI-SCIVOLO PER PAVIMENTI



### Guida per l'utente

#### DESCRIZIONE:

Soluzione acquosa di sali inorganici.

#### CAMPI D'IMPIEGO:

Per il trattamento antiscivolo di tutti i materiali contenenti silicati (graniti, gres porcellanato, ceramica smaltata, ecc.) in interno ed esterno.

#### PRESTAZIONI:

**GRIPPER** è una soluzione acquosa di sali inorganici per il trattamento anti-scivolo di tutti i materiali contenenti silicati: graniti, gres porcellanato, ceramica smaltata, ecc.

#### GRIPPER:

- si può usare su superfici sia interne che esterne;
- reagisce con la componente silicatica del materiale producendo una microcorrosione e una microporosità che aumenta il coefficiente di attrito, riducendo drasticamente la scivolosità della superficie anche bagnata;
- consente un'applicazione sicura e veloce.

Il prodotto corrode il materiale e potrebbe modificare la lucentezza e il colore delle superfici trattate.

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

Il prodotto si usa puro.

- Pulire e sgrassare la superficie ed eliminare eventuali strati di trattamenti (cere, protettivi, impregnanti);
- Bagnare omogeneamente con GRIPPER la superficie con spugna, vello spandicera, panno morbido. Procedere su aree ben delimitate della pavimentazione (es. interrompersi in corrispondenza delle fughe) evitando parziali e doppie sovrapposizioni;
- Il tempo di reazione del prodotto è in funzione dell'effetto desiderato e del tipo di materiale, generalmente 10-15 minuti. Durante questo tempo il prodotto non deve essiccarsi;
- Terminato il tempo di reazione, si procede alla neutralizzazione di GRIPPER diluendo 1:10 di SGRISER (es. 1lt di SGRISER in 10lt d'acqua).
- Infine risciacquare con abbondante acqua.

#### PRECAUZIONI:

- GRIPPER è un prodotto aggressivo contro il vetro, ceramica, porcellana, metalli, marmo; proteggere le superfici sensibili dal contatto del prodotto;
- evitare il contatto con la vegetazione.

#### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev7-Ver010222

#### AVVERTENZE:



## AVVERTENZE: PERICOLO

**Indicazioni di pericolo:** Nocivo se ingerito. – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**Consigli di prudenza:** Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**Contiene:** AMMONIO BIFLUORURO, Acido Fosforico 75%

UFI: SY10-K0D7-300Y-V075

Rev7-010222

## CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone Pe – scatola 6 pezzi;
- 5 lt Tanica Pe – scatola 4 pezzi.

## RESA:

- Indicativamente: 1lt / 10 – 20 mq.

## DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido limpido da incolore a leggermente ambrato
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,045
- pH (20°C) del prodotto puro: 3
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile.

## STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)