



GUARD

PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER PIETRE COMPATTE POCO ASSORBENTI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Protettivo organico per materiali lapidei.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per il trattamento antimacchia delle pietre compatte e poco assorbenti: graniti, marmi, agglomerati cementizi levigati o lucidi collocati in interno ed esterno.

PRESTAZIONI:

GUARD è un protettivo oleorepellente specifico per materiali lapidei compatti e poco assorbenti: marmi, graniti, agglomerati cementizi levigati e lucidi collocati in interno ed esterno.

GUARD:

- è un protettivo impregnante antimacchia specifico per materiali lapidei compatti a basso assorbimento;
- forma una barriera chimica oleorepellente;
- non forma film superficiali, è invisibile e non altera l'aspetto del materiale e il tono di colore nel tempo;
- ha un'elevata inerzia chimica e resistenza agli agenti atmosferici e al calpestio;
- è un prodotto in base acquosa, inodore, senza pericolosità e tossicità specifica per l'utilizzatore e l'ambiente.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Applicare su superficie pulita, asciutta e non trattata;
- Agitare prima dell'uso;
- Generalmente è sufficiente una mano di prodotto per conferire la protezione oleorepellente;
- Stendere GUARD con vello spandicera, panno morbido o spugna bagnando omogeneamente la superficie;
- Durante l'asciugatura tamponare gli eventuali eccessi prima dell'essiccazione;
- Nel caso di eccessi essiccati sulla superficie, rimuoverli ripassando un panno bagnato di GUARD sul materiale;
- Appena asciutto (1 – 2 ore) applicare la seconda mano (dove necessaria) procedendo come per la prima;

Il prodotto asciuga completamente in 4 -8 ore.

PRECAUZIONI:

- GUARD non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d'acqua > 10 cm (es. piscine, vasche, ecc.);
- non blocca le risalite di umidità dai sottofondi umidi.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver150322

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev4-Ver150322

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone Plastica – scatola 6 pezzi;
- 5 lt Tanica Plastica – scatola 4 pezzi.

RESA:

- Indicativamente 1 lt / >20 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido trasparente bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1,013
- pH (20°C) del prodotto puro: 5-6
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it