



PRIMAMANO NEUTRA

PRIMER LIVELLANTE PER COTTO, PIETRA E MATERIALI LAPIDEI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Emulsione in base acqua di cere vegetali, paraffina, polimero acrilico, tensioattivi non ionici.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per il trattamento livellante di fondo di tutti i tipi di materiali lapidei a medio-alto assorbimento come pietre, cotto, cemento ed intonaci minerali, collocati all'interno.

PRESTAZIONI:

PRIMAMANO NEUTRA è una cera primer di fondo per tutti i tipi di materiali lapidei a medio-alto assorbimento collocati all'interno come cotto, pietre e cemento.

PRIMAMANO NEUTRA:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- non altera il naturale aspetto del materiale, lasciandolo traspirare e non crea film spessi e lucidi;
- si utilizza su superfici in materiale lapideo assorbente con ruvidità medio-alta;
- ha eccellenti proprietà di adesione e aggancio sui protettivi idro-oleorepellenti tipo IDROWIP, TIM, TON25, TON PLUS, EXCEL PLUS;
- rende omogeneo l'assorbimento dei materiali molto assorbenti, permettendo un'agevole applicazione delle dispersioni cerose tipo ONIX e ROYAL WAX ed evitando il rischio di stonalizzazioni ed alonature;
- favorisce l'aggancio del finitore IDROFIN nel trattamento dei materiali lapidei riducendo, anche nei casi più difficili, il rischio di eventuali distacchi della finitura;
- si può utilizzare per effettuare trattamenti antispolvero su pavimenti, solai e pareti (es. superfici sabbiate, in pietra).

ISTRUZIONI PER L'USO:

Si utilizza generalmente puro.

- Si applica con vello spandicera, panno in microfibra, spugna;
- Va steso in strato sottile, bagnando omogeneamente la superficie, senza creare eccessi;
- Essicca generalmente in 1-2 ore;
- Sulle superfici a difficile bagnabilità (es. sopra le protezioni idro-oleorepellenti) strofinare il prodotto, facilitandone la stesura uniforme.

PRECAUZIONI:

- non applicare su superfici lucidate e compatte poco assorbenti come agglomerati lucidati, graniti, marmi, ceramica.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver060422

AVVERTENZE:

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Primer fissanti.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 20,00. – Limite massimo: 30,00.

Rev4-Ver060422

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz;
- 20 lt Tanica di plastica.

RESA:

- come fondo su cotti molto assorbenti 1lt / 6 -10 mq;
- come anti-spolvero 1lt / 8-10 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido bianco
- Peso specifico (g/cm3): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile in acqua
- Tempo di essiccazione: 1-2 ore
- Tempo di consolidamento: 24 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore, non esposto per lungo tempo ai raggi solari e fuori la portata dei bambini. PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it