



# REFIX MATT

CERA OPACA DI MANUTENZIONE PER COTTO E PIETRA



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Emulsione O/A a base di cere vegetali, cere minerali e resine.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Manutentore di tutte le superfici lapidee trattate con emulsioni tipo IDROFIN.

### PRESTAZIONI:

Caratteristiche e impiego:

**REFIX MATT** è una cera di manutenzione opaca per materiali lapidei assorbenti trattati come cotto, pietra e agglomerati cementizi collocati all'interno.

#### REFIX MATT:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- conserva e protegge nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche della finitura iniziale opaca;
- rende le superfici più facili da pulire e mantenere;
- rinnova la protezione superficiale del trattamento;
- non forma film né pellicole lucide;
- lascia un gradevole odore nell'ambiente;
- è una cera auto-distendente.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Applicare su superfici pulite e asciutte;
- Agitare prima dell'uso;
- Applicare il prodotto in piccole quantità e distribuire con panno morbido e vello spandicera in modo uniforme sulla superficie;
- Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura.

Asciuga generalmente in 1- 2 ore.

Periodicità d'utilizzo:

- ogni 4-6 mesi: sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc);
- ogni 12 mesi: sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc).

### PRECAUZIONI:

– evitare l'utilizzo di detersivi fortemente alcalini, detersivi ammoniacali e solventi nella pulizia delle superfici manuttenute con REFIX MATT.

### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver060422

### AVVERTENZE:

### CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz;

- 5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz.

## RESA:

In funzione della finitura superficiale del materiale.

- indicativamente 1 lt /30 -40 m<sup>2</sup>.

## DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido rosa
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,00
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
- Solubilità in acqua: solubile in acqua
- Tempo di essiccazione: 30 – 60 minuti
- Tempo di consolidamento: 2 ore

## STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)