



OILTONER BIANCO

PIGMENTO IN DISPERSIONE OLEO-SOLUBILE



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Dispersione oleo-solubile in solvente di pigmenti inorganici ed organici.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per pigmentare i prodotti: ONIX, PALLADIUM, TUSCANIA-OIL, TIROIL, OLIO 41, OLIO TECNO, OIL-WET, CAREZZA PLUS, FLUOIL, OLIO TECNO, ROYAL WAX.

Versione colore: bianco, giallo, rosso, castagno, noce, nero.

PRESTAZIONI:

OILTONER BIANCO è un prodotto per pigmentare i prodotti: ONIX, PALLADIUM, TUSCANIA-OIL, ULTRATON, TIROIL, OLIO 41, OLIO TECNO, CAREZZA PLUS, ROYAL WAX, OIL-WET.

- OILTONER è una dispersione oleo-solubile in solvente alifatico di pigmento inorganico. Versioni di OILTONER BIANCO, GIALLO, ROSSO, CASTAGNO, NOCE, NERO.
- Pigmento facilmente disperdibile in cere, oli e impregnanti a in base solvente e consente di ottenere pigmentazioni del materiale assorbente "trasparenti" e non coprenti con grande stabilità alla luce e agli agenti atmosferici.
- Miscibile in qualsiasi proporzione fra le varie tonalità di colore di OILTONER.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare prima dell'uso;
- Se la pasta pigmentante si mostra addensata, ridisperdere con una piccola aggiunta di acqua ragia;
- Aggiungere OILTONER BIANCO nel prodotto da pigmentare miscelando o agitando energicamente fino alla omogenea dispersione del pigmento;
- Il pigmento nel prodotto pigmentato tende a sedimentare nel tempo sul fondo (in particolar modo la versione bianca). Pertanto, si consiglia di agitare o miscelare periodicamente durante l'utilizzo (ogni 10-15 minuti) e comunque sempre in ogni successiva utilizzazione del prodotto pigmentato.

PRECAUZIONI:

Il pigmento tende a sedimentare nel tempo sul fondo del contenitore. Pertanto, si consiglia di agitare o miscelare periodicamente durante l'uso (ogni 10-15 minuti) e comunque sempre in ogni successiva utilizzazione del prodotto pigmentato.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver110222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – Tenere il recipiente ben chiuso. – Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il

viso. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.

UFI: FR50-U0RP-K00R-Y0V0

Rev4-Ver110222

CONFEZIONE:

- 100 gr. Barattolo Metal. -scatola 6 pz;
- 250 gr. Barattolo Metal. -scatola 6 pz.

RESA:

- la massima concentrazione consigliata di OILTONER BIANCO è 150 gr di OILTONER BIANCO su 1lt/kg di prodotto da pigmentare;
- concentrazione standard 50 gr di OILTONER BIANCO su un 1lt/kg di prodotto da pigmentare.

DATI TECNICI:

- Stato fisico (tutte le versioni): liquido pastoso bianco
- Peso specifico (g/cm³) a 45°C: Bianco = 1,87
- pH: n.d.
- Punto di fiamma (ASTM): 43°C
- Solubilità in acqua: non solubile
- Stabilità alla luce: eccellente
- Viscosità cinematica: (ISO 3104/3105) > 7 X 10⁻⁶ m²/sec.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato deve essere utilizzato prevalentemente entro 12 mesi dalla data di produzione indicata nel numero di lotto. Tuttavia l'uso del prodotto oltre questo periodo non significa necessariamente che il prodotto non sia più utilizzabile.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it