



AGRUMOIL

DILUENTE SGRASSANTE PER LEGNO IN D-LIMONENE



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Miscela di solventi, idrocarburi alifatici e d-Limonene.

CAMPI D'IMPIEGO:

Specifico per la pulizia di tutte le superfici lignee.

PRESTAZIONI:

AGRUMOIL è un prodotto per la pulizia straordinaria di tutte le superfici lignee.

AGRUMOIL:

- pulisce le superfici lignee trattate a olio o grezze sporche di sostanze grasse o fuliggine;
- rimuove la resina superficiale dalle superfici lignee;
- è indicato per la manutenzione straordinaria e il recupero dei pavimenti trattati con impregnanti oleo-cerosi fortemente deteriorati;
- non lascia aloni e non macchia l'essenza lignea.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- AGRUMOIL come diluente si può usare in tutte le concentrazioni;
- Stendere AGRUMOIL sulla superficie e lasciarlo agire per alcuni minuti;
- Strofinare la superficie con monospazzola munita di disco rosso o manualmente con un tampone rosso;
- Rimuovere e raccogliere i residui;
- Ripulire la superficie con straccio pulito umettato di AGRUMOIL.

PRECAUZIONI:

- proteggere tutte le superfici verniciate dal contatto con AGRUMOIL;
- AGRUMOIL su strutture lignee decorate può avere un'azione solvente non desiderata sui colori del decoro. Pertanto, in questi casi, è opportuno fare dei piccoli test preliminari.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver210222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare una reazione allergica cutanea. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – NON provocare il vomito. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – Non disperdere nell'ambiente. – Raccogliere il materiale fuoriuscito. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – In caso di malessere, contattare un CENTRO

ANTIVELENI / un medico / . . .

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici, d-Limonene.

UFI: S740-R0AJ-200T-2VCU

Rev5-Ver210222

CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA:

- In funzione della consistenza dello sporco da rimuovere o del grado di diluizione voluto.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido incolore
- Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,783
- pH: n.a.
- Punto di fiamma (ASTM): 23 ? T ? 60 °C
- Solubilità in acqua: non solubile

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it