



# OX FIVE PLUS

FONDO INVECCHIANTE FORTE PER LEGNO



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Soluzione alcalina forte per l'invecchiamento delle essenze lignee e pigmenti bianchi inorganici.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Per il trattamento invecchiante di larice, olmo, rovere e castagno grezzi e non trattati.

### PRESTAZIONI:

**OX FIVE PLUS** è una soluzione alcalina forte specifica per l'invecchiamento del rovere, castagno, larice e olmo grezzi e non trattati.

#### OX FIVE PLUS:

- invecchia la superficie lignea scurendola, senza provocare forti e disomogenei inscurimenti delle essenze lignee;
- può essere facilmente applicato su superfici sia verticali che orizzontali;
- non lascia residui sulla superficie lignea;
- consente la successiva applicazione di qualsiasi finitura (verniciatura – ceratura – impregnazione).

### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Distribuire OX FIVE PLUS sulla superficie con pennello o vello spandicera, in modo omogeneo, seguendo l'assorbimento del legno;
- L'azione invecchiante è progressiva fin quando il materiale non è asciutto;
- L'effetto è in funzione dei cicli di applicazione eseguiti (max 2 mani);
- L'eventuale 2° mano si effettua appena la superficie è asciutta (2 – 4 ore);
- Eliminare la sfibratura del legno che si forma dopo l'applicazione di OX-FIVE PLUS, utilizzando una carta o retina abrasiva di grana non troppo fine (es. 100).

### PRECAUZIONI:

- evitare il contatto con superfici in alluminio;
- indossare guanti e occhiali protettivi.

### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver140222

### AVVERTENZE:



### CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone Pe – scatola 6 pezzi;
- 5 lt Tanica Pe – scatola 4 pezzi.

### RESA:

- In funzione dell'assorbimento del legno 1 lt / 6 – 12 mq.

#### DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido
- Colore: opalescente bianco
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,07
- pH (20°C) del prodotto puro: 14
- Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
- Solubilità in acqua: solubile in acqua

#### STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)