



TRAVE-L

FINITORE CEROSO PER TRAVI, SOFFITTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Dispersione cerosa in solvente paraffinico alifatico a base di cere minerali e cere vegetali e resine.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per il trattamento effetto cerato di travi, soffitti, rivestimenti e superfici non calpestabili in legno collocati all'interno.

PRESTAZIONI:

TRAVE-L è un finitore ceroso specifico per superfici lignee non calpestabili collocate all'interno.

TRAVE-L:

- è indicato per il trattamento di travi, soffitti e rivestimenti in legno;
- tonalizza il colore del legno formando una finitura setosa non appiccicosa, con ottima resistenza all'invecchiamento e allo sporco;
- si può applicare su legni grezzi, oliati e verniciati;
- è facilmente rilucidabile e ripristinabile nel tempo;
- rispetto alle tradizionali cere in pasta, la fluidità di TRAVE-L consente un'applicazione agevole e rapida;
- essicca rapidamente (4-6 ore in ambienti ben areati).

TRAVE-L può essere pigmentato con OILTONER nella versione desiderata.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Agitare TRAVE-L prima dell'utilizzo.

- Applicare TRAVE-L con pennello bagnando omogeneamente la superficie senza eccessi;
- Appena asciutta la superficie, lucidare con spazzola o tampone morbido oppure scaldare la superficie con aria calda per eliminare gli eventuali sbiancamenti soprattutto nella stagione fredda;
- Generalmente è sufficiente l'applicazione di una mano di TRAVE-L. Solo su superfici lignee molto grezze ed estremamente irregolari può essere richiesta l'applicazione di una seconda mano.

PRECAUZIONI:

- utilizzare solo in ambienti ben ventilati.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver11032022

AVVERTENZE:



CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Barattolo – scatola 6 pezzi;
- 5 lt conf. Secchiello – scatola 4 pezzi

RESA:

in funzione dell'assorbimento dei materiali:

- su legni molto grezzi 1lt/12-20 mq;
- su legni a superficie levigata o già impregnati 1 lt / 15 – 25 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido denso beige
- Odore: caratteristico
- Peso specifico (g/cm3): 0,80
- pH: n.d.
- Punto di fiamma (ASTM): 43°C
- Solubilità in acqua: non solubile
- Tempo di essiccazione: 4 – 6 ore in funzione dell'areazione dei locali
- Tempo di consolidamento: 3 giorni

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it