PULI MUFFE

DETERGENTE IGIENIZZANTE SBIANCANTE CONTRO I DEPOSITI ORGANICI

Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Soluzione alcalina cloro-attiva sbiancante.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la pulizia e la rimozione di annerimenti da pareti e superfici in pietra, cotto, intonaco, rivestimenti cementizi, box doccia.

PRESTAZIONI:

PULI MUFFE è un detergente sbiancante per la pulizia delle superfici.

PULI MUFFE:

- igienizza le superfici e aiuta la rimozione di annerimenti dai materiali;
- è ideale per la pulizia periodica di bagni, box doccia, piastrelle in ceramica;
- può essere applicato anche su intonaci e legno grezzo.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Prodotto pronto all'uso;
- Spruzzare PULI MUFFE direttamente sulla superficie da pulire;
- Lasciare agire qualche minuto e ripassare la superficie strofinando con una spugna da cucina, o un tampone bianco o un panno in microfibra;
- Nel caso di consistenti e spessi depositi di sporco lasciare agire il prodotto per 30-60 minuti e se necessario usare una spazzola in nylon, in modo da rimuovere in profondità l'incrostazione organica;
- Infine, sciacquare con acqua pulita.

Sulle pitture o intonaci colorati, prima di usare PULI MUFFE effettuare un test su una piccola area per escludere eventuali cambiamenti del colore. Il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da bagno realizzate con questo materiale.

PRECAUZIONI:

- non utilizzare su legno (soprattutto se non verniciato), su materiali assorbenti trattati a cera (es. cotto), marmi lucidi;
- proteggere le superfici in metallo e in tessuto dal contatto con PULI MUFFE;
- il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da bagno realizzate con questo materiale;
- sulle pitture o intonaci colorati, prima di usare PULI MUFFE effettuare un test su una piccola area per escludere eventuali cambiamenti del colore.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev6-Ver070222

AVVERTENZE:

ATTENZIONE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. – Molto tossico per gli organismi acquatici. – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .- Non disperdere nell'ambiente.

Contiene: Ipoclorito di sodio 14/15% v°

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:
Sbiancanti a base di cloro < 5 %, idrossido di sodio <1%, tensioattivi non ionici <5%, profumo.

UFI: 3850-T0M9-R00R-0YCM

Rev6-Ver070222

CONFEZIONE:

- 0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica PE – scatole 4pz.

RESA:

- 1 lt / 10 – 15 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido paglierino
- Peso specifico (g/cm3): 1,05
- pH (20°C) del prodotto puro: 12
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it