



ANTISPORCO

ANTIMACCHIA PROTETTIVO PER SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Micro-emulsione in base acqua di protettivi antispurco.

CAMPI D'IMPIEGO:

Protettivo invisibile antimacchia anti-sporco specifico per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato. Riduce drasticamente l'assorbimento dello sporco, facilitando e velocizzando la pulizia ordinaria.

PRESTAZIONI:

ANTISPORCO è un protettivo antimacchia specifico per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato opaco, lucido o lappato.

ANTISPORCO:

- forma sulla superficie una barriera chimica antimacchia invisibile, che non crea film e non altera l'aspetto ed il tono di colore del materiale;
- è un prodotto in base acqua, inodore, non pericoloso e di facile utilizzo;
- protegge il gres porcellanato e le fughe dallo sporco giornaliero;
- riduce l'assorbimento del materiale, facilita e velocizza la pulizia ordinaria;
- riduce l'uso di detergenti;
- se applicato prima della stuccatura dei pavimenti in gres porcellanato, evita che lo stucco si depositi nelle microporosità del materiale, facilitando sensibilmente la pulizia post cantiere;
- ha una durata di 6/12 mesi in funzione del calpestio e dei lavaggi e può essere facilmente riapplicato nel tempo.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare bene prima dell'uso;
- Applicare ANTISPORCO solo su superfici perfettamente pulite e asciutte;
- Spruzzare piccole quantità di prodotto sulla superficie e distribuire uniformemente con panno morbido;
- La superficie asciuga in circa 10/15 minuti ed è calpestabile;
- Raggiunge la massima protezione antimacchia dopo circa 12 ore. Durante questo tempo evitare di lavare la superficie con acqua;
- Eventuali eccessi di prodotto dopo l'essiccazione vanno rimossi ripassando un panno umido di ANTISPORCO sulla superficie.

Si consiglia l'applicazione di ANTISPORCO dopo la pulizia straordinaria smacchiante effettuata con POWER DET o la pulizia straordinaria periodica con GRES LINDO, in modo da pulire a fondo il gres porcellanato prima dell'applicazione.

PRECAUZIONI:

- Nessuna.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver150322

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONE:

- 0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz.

RESA:

- Normalmente 1 lt / 40 – 60 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido opalescente
- Peso specifico (g/cm³): 1
- pH: 6-7
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: miscibile
- Tempo di essiccazione: 15-30 min
- Tempo di consolidamento: 8-12 ore

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it