



# SMACCHIO LIQUIDO

SMACCHIATORE SBIANCANTE PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE ORGANICHE SU MATERIALI LAPIDEI



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Soluzione di perossido d' idrogeno stabilizzata e tensioattivi.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Smacchiatore pronto all'uso specifico per la rimozione di macchie di origine organica dai materiali lapidei. Si può usare sia all'interno che all'esterno.

### PRESTAZIONI:

**SMACCHIO LIQUIDO** è uno smacchiatore specifico per rimuovere macchie colorate di origine organica dai pavimenti macchiati in materiale lapideo, come cotto, pietra, marmo, agglomerati cementizi, gres, materiali ceramici e legno.

### **SMACCHIO LIQUIDO:**

- pulisce e sbianca le superfici rimuovendo macchie di caffè, vino, frutta, sangue, urina, tannino, cartone, fiori, foglie, alghe e muffe dai pavimenti sporchi in materiale lapideo;
- pulisce e sbianca le fughe cementizie;
- è biodegradabile, non tossico, non infiammabile, inodore;
- è innocuo per l'ambiente;
- non lascia residui sul materiale.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Stendere il prodotto sino a coprire interamente la piastrella macchiata;
- Lasciare agire il tempo necessario alla rimozione della macchia (da pochi minuti fino a qualche ora);
- Risciacquare con acqua strofinando la superficie con panno morbido o su superfici esterne con tamponi o dischi rossi o idropultrice;
- Ripetere l'applicazione se necessario.

Non applicare SMACCHIO LIQUIDO sui metalli, sulle superfici troppe calde e su pietre lucide calcaree (es. marmi e travertini) o ardesia.

### PRECAUZIONI:

- proteggere le superfici in metallo. Non applicare sui metalli e sulle superfici troppo calde;
- non utilizzare su pietre lucide calcaree (es. marmi e travertini) o ardesia.

### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev6-Ver010222

### AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

**Indicazioni di pericolo:** provoca gravi lesioni oculari.

**Consigli di prudenza:** Proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. – Togliere gli indumenti contaminati.

**Contiene:** perossido di idrogeno, ossirano, 2-metil-, polimero.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004

Sbiancanti a base di ossigeno (Perossido d'idrogeno) 5 – 15%, tensioattivi non-ionici <5%

UFI: D110-00SU-R00H-M7TF

Rev6-Ver010222

#### CONFEZIONE:

- 500ml Flacone di plastica scatola 6pz;
- 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz.

#### RESA:

In funzione dell'assorbimento dei materiale: con 500 ml circa 2- 4mq di superficie.

#### DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido, denso, trasparente, incolore.
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C: 1,04
- pH: 5
- Solubilità in acqua: solubile.

#### STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)