



# SPEED90

SMACCHIATORE NAUTICO DISINCROSTANTE DELLA PATINA DI RUGGINE



## Guida per l'utente

### DESCRIZIONE:

Soluzione a base di acido fosforico, sali inorganici e tensioattivi.

### CAMPI D'IMPIEGO:

Per la pulizia disincrostante di superfici in gelcoat, acciaio inox e superfici cromate e la rimozione della patina di ruggine.

### PRESTAZIONI:

**SPEED90** è uno smacchiatore specifico per la disincrostazione e la pulizia antiossidante delle superfici in gelcoat, acciaio inox e superfici cromate.

#### SPEED90:

- elimina la ruggine, il calcare e le patine di ossidazione che si formano sulle superfici delle barche a seguito della loro esposizione all'ambiente marino;
- non fumiga;
- non è infiammabile;
- ha elevata biodegradabilità.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Applicare SPEED90 con l'aiuto di un pennello ed attendere 90 secondi;
- Strofinare la superficie con spazzola in nylon o tampone blu;
- Ripetere l'operazione dopo 90 secondi;
- Non superare i 10 minuti di contatto del prodotto con la superficie;
- Dopo il trattamento sciacquare abbondantemente con acqua.

### PRECAUZIONI:

- attenzione! Evitare il contatto di SPEED90 con vetro, alluminio, legno, antivegetativo e superfici zincate;
- NON SPRUZZARE o NEBULIZZARE il prodotto;
- durante la manipolazione del prodotto proteggersi con guanti e occhiali. Non miscelare con ammoniaca o ipoclorito di sodio, potrebbe produrre gas irritante e corrosivo.

### NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev6-Ver010222

### AVVERTENZE:



### CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone Pe – scatola 6 pezzi;
- 5 lt Tanica Pe – scatola 4 pezzi.

### RESA:

- In funzione dello sporco da rimuovere.

#### DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido incolore
- Peso specifico (20°C): 1,045
- pH (20°C): 3
- Punto di fiamma (ASTM): >90°C
- Solubilità in acqua: solubile in acqua

#### STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)