



REAL GLASS

DETERGENTE NAUTICO MULTIUSO



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Soluzione detergente a base di tensioattivi.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per la pulizia ordinaria di vetri, specchi, plexiglass, marmo lucido e rivestimenti ceramici, acciaio inossidabile, laminati plastici e superfici smaltate.

PRESTAZIONI:

REAL GLASS è un detergente concentrato non aggressivo specifico per la pulizia ordinaria delle superfici esposte all'ambiente marino, come vetri, specchi, plexiglass, marmo lucido e rivestimenti ceramici, acciaio inossidabile, laminati plastici e superfici smaltate.

REAL GLASS:

- pulisce perfettamente il materiale, lasciandolo brillante e senza aloni;
- asciuga rapidamente e senza bisogno di risciacquo;
- è poco schiumogeno;
- è utilizzabile su tutte le superfici, anche le più delicate, come marmi lucidi.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Spruzzare REAL GLASS sulla superficie e pulire con un panno morbido e asciutto.

PRECAUZIONI:

Nessuna.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev2-Ver060422

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

Tensioattivi non-ionici <5%, Conservanti (1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, sodium pyrrithione), Profumo

UFI: TGA0-P0QH-E00X-CSWJ

Rev3-Ver24082023

CONFEZIONE:

- 0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz.

RESA:

In funzione dello sporco.

DATI TECNICI:

Stato fisico: liquido limpido rosa
Peso specifico (g/cm³): 1,00
pH (20°C) del prodotto puro: 7
Punto di fiamma (ASTM): > 60 °C
Solubilità in acqua: solubile in acqua.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it