



DELUXE TEAK

DETERGENTE SMACCHIATORE PER PONTI BARCA E SUPERFICI IN TEAK



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Soluzione a funzione mista acido/solvente con tensioattivi a bassa schiumosità.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per il lavaggio straordinario e rinnovo specifico delle superfici in legno esposte all'esterno in ambiente marino.

PRESTAZIONI:

DELUXE TEAK è un detergente per barca in teak a bassa schiumosità, specifico per legni esposti all'esterno in ambiente marino.

DELUXE TEAK:

- rimuove le naturali patine d'invecchiamento dovute ai raggi solari;
- rimuove anche alghe e muffe di origine marina e salsedine;
- rinnova il naturale stato del legno invecchiato, donandogli un nuovo aspetto e preparandolo all'applicazione di una nuova protezione (oli, impregnanti vari);
- evita di carteggiare le superfici;
- è di facile e rapida applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Agitare prima dell'uso;
- Applicare il prodotto con pennello, panno o spugna, bagnando abbondantemente la superficie;
- Tenere la superficie bagnata per 20 – 30 minuti;
- Successivamente, strofinare DELUXE TEAK con tamponi blu o spazzole in nylon, seguendo la venatura del legno;
- Infine, sciacquare bene con abbondante acqua e lasciare asciugare;
- Ripetere l'applicazione se necessario.

DELUXE TEAK non è uno sverniciatore, né un decerante e non rimuove gli strati di vernice, impregnanti, oli e cere.

PRECAUZIONI:

- effettuare sempre una prova prima dell'uso;
- non applicare su superfici troppo calde;
- proteggersi gli occhi e la pelle dal contatto del prodotto con adeguati indumenti.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver170222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni oculari.

Consigli di prudenza: Proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico/...

Contiene: acido ossalico biidrato

UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2

Rev5-Ver170222

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone Pe – scatola 6 pezzi;
- 5 lt Tanica Pe – scatola 4 pezzi.

RESA:

- In funzione dello sporco da rimuovere e dell'assorbimento del materiale.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido incolore
- Peso specifico (20°C): 1,035
- pH (20°C): 2
- Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
- Solubilità in acqua: solubile in acqua

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it